

2L-7D15H-1

HDMIアクティブケーブル



2L-7D15H-1は15mでも安定した伝送を実現するイコライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
そのため、モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
接続方向を間違えた場合は映像音声が出力されないので、ご注意ください。

[差込口]

ソースデバイス側コネクタ：コンピューターやブルーレイプレイヤーなどのHDMI OUTポートに接続
シンク側コネクタ(「TV」のタグが付いている側)：モニターやKVMスイッチなどのHDMI INポートに接続

[インターフェース]

ソースデバイス/コンピューター側:HDMI
モニター/KVMスイッチ側: HDMI

ケーブル長:15m

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- ・イコライザー付きHigh Speed HDMI対応 (最大伝送速度10.2Gbps)
- ・ARC、3D、DeepColor(1080p、10、12、16bits)、HDCP 1.4準拠
- ・外部電源不要
- ・金メッキプラグ
- ・2重/3重シールド
- ・芯線にAWG26電線(銅撚り線)使用
- ・4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0@60Hzまたは、4:4:4@30Hzの構成のみ)

※HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないご注意ください。

※本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい。

仕様

解像度	最大4096×2160@30Hz
本体	
ケーブル長	15m
シース色	ブラック
標準外径	10.0±0.2mm
導体サイズ	24AWG
導体材質	スズめっき銅線
コネクタ端子めっき	金めっき
ケーブル接続側形状	HDMI (19ピン) オス - オス
ケーブルシールドタイプ	アルミ箔
シース(ジャケット)材質	PVC
動作環境	
動作温度	80℃
規格	UL VW-1 (フレイムレート)、CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.