2L-7D20H

HDMIアクティブケーブル

2L-7D20Hは20mでも安定した伝送を実現するイコライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
そのため、モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。

接続方向を間違えた場合は映像音声が出力されないので、ご注意ください。

[差込口]
ソースデバイス側コネクター：　コンピューターやブルーレイプレイヤーなどのHDMI OUTポートに接続
シンク側コネクター(「TV」のタグが付いている側)：　モニターやKVMスイッチなどのHDMI INポートに接続

[インターフェース]
ソースデバイス/コンピューター側:HDMI
モニター/KVMスイッチ側: HDMI

ケーブル長:20m

オンラインショップで購入する

Shop ATEN 楽天 amazon

特長

- イコライザー付きHigh Speed HDMI対応　(最大伝送速度10.2Gbps)
- ARC、3D、DeepColor対応(1080p、10,12,16bits)
- 外部電源不要
- 金メッキプラグ
- 2重/3重シールド
- 芯線にAWG26電線(銅撚り線)使用
- 4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0@60Hzまたは、4:4:4@30Hzの構成のみ)
- HDCP1.4準拠

※ HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないのでご注意ください。
※ 本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい。

仕様

解像度	最大4096X2160 @30Hz
本体	
ケーブル長	20m
シース色	ブラック
標準外径	10.0+-0.2mm
導体サイズ	26AWG
導体材質	錫めっき銅
コネクター端子めっき	金
ケーブル接続側形状	HDMI 19ピン（オス・オス）
ケーブルシールドタイプ	アルミ箔
シース(ジャケット)材質	PVC
動作環境	
動作温度	80°C
規格	UL VW-1 (フレームレート)、 CSA

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.