

VE7832A

4K60p対応 HDMI アクティブ光ケーブル (20m)



※VE7832A の日本国内での標準製品保証は「1年間」でございます。有償オプションの延長保証では、他製品と同様に最大5年間までのプランをご用意しております。

VE7832Aは、解像度4K60p (4096×2160 @ 60Hz 4:4:4) のHDMI信号を最大20m延長できる光ケーブルです。

- HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2準拠
- 各種ケーブル長のラインナップを提供 - 10m ([VE7831A](#))、20m (VE7832A)、30m ([VE7833A](#))、60m ([VE7834A](#))、100m ([VE7835A](#)) から選択
- EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減
- Micro USBケーブルを介した追加電源を使用可能
- 取り付け/取り外し可能なコネクタにより配線が簡単

1年保証

ARC

Audio Return Channel

FIBER

A/V In

HDMI

A/V Out

HDMI

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDR

4K TRUE

最大5年
オプション
保証対応

特長


- HDMI (3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠
- 解像度4K60p (4096×2160 @ 60Hz 4:4:4) のHDMI信号を最大20m延長可能
- HDR対応
- EMIおよびRFIの削減によりノイズ干渉を低減
- マルチオーディオチャンネル対応 - Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master Audio
- 堅牢なケーブル引っ張り強度 (最大10kg) と圧縮荷重耐性 (最大50kg)
- Micro USBケーブルを介した追加電源の使用に対応
- 信頼性の高いトランス伝送用金メッキコネクタ
- 国際基準準拠: UL CMP-OF (プレナム)
- 取り付け/取り外し可能なコネクタにより配線が簡単
- プラグアンドプレイ対応

仕様

ケーブル長	20 m
ケーブル種類	ケーブルタイプ: 光ファイバーと銅線のハイブリッドケーブル HDMI規格: ハイスピードHDMIケーブル
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI 19ピン Type-A オス (金メッキ) プラグ対応コネクタ×1 HDMI Type-D オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI 19ピン Type-A オス (金メッキ) プラグ対応コネクタ×1 HDMI Type-D オス×1
ビデオ	
最大データ伝送速度	18 Gbps (チャンネルあたり6Gbps)
最大ピクセルクロック	600 MHz(最大)
規格準拠	HDMI (3D、Deep Color、4K、HDR) HDCP 2.2 カラー・サブサンプリング: 4:4:4/4:2:2/4:2:0 色深度: 30/36/48ビット
最大解像度/延長距離	最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)
通信	
信号	TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC
オーディオ	
入力	PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
出力	PCM8チャンネル、Dolby Digital True HD、DTS-HD Master Audio
銅線直径	
構造	スズメッキ銅×7
被覆	
材質	ULプレナム (CMP-OF)
証明	
証明	安全および排ガス基準: CE/FCC/RoHS2/UL CMP-OF

消費電力	DC5V:0.25W:1BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
電源 (オプション)	オプション電源: Micro USB-USBケーブル (100cm)
通知	屈曲半径: 20mm (最小) コネクタ引っ張り強度: 最大10kg (100N) 圧縮荷重抵抗: 最大50kg (500 N)
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 70°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	コネクタケース: 亜鉛合金
重量	0.55 kg (1.21 lb)
標準外径	ケーブル外径: 4.5mm (± 0.2mm)

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.