

# 2L-4102-GR

Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)



### ※2L-4102-GRは2025年10月9日に販売終了しました。後継機2L-BU5E002をご利用ください。

2L-4102-GR(2m)はCat6 UTPケーブルです。 KN/KHシリーズとの接続やネットワークデバイスとの組み合わせに最適です。

電気性能	1.Rating Temp: 60° c		
	2.Rating Voltage: 30V		
	3.Insulation resistarce : 100MΩ/km at 20°C		
	4.Dielectric strengths: AC500V/1min at 20°C		
物理性能	Tensile strength test:	Sheath>1500psi	
		PE絶縁>2400psi	
	Elongation:	sheath>100%	
		PE絶縁>300%	
コンダクター	AWG	24AWG	
	Material	CCA	
	Size	7/0.200	
絶縁	.REF	0.17mm	
	Material	PE	
	I.D	0.95±0.05mm	
ツイストペア	Direction	S	
		1	



Pitch	less than 40



#### 特長

- カテゴリ6 UTP ストレートケーブル
- RoHS対応
- 耐腐食性に優れた金メッキコネクター
- 導体サイズ 24AWG

#### 仕様

動作環境	
動作温度	60°C
規格	UL, CSA
本体	
ケーブル長	2m
シース色	グレー
標準外径	6.3+-0.2mm
導体サイズ	24AWG
導体材質	銅クラッドアルミ線
コネクター端子めっき	銅合金金めっき
ケープル接続側形状	シールドRJ45 (オス・オス )
シース(ジャケット)材質	PVC
結線規格	TIA/EIA 568B.2

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.