

2L-4110-GR

Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)



2L-4110-GR(10m)はCat6 UTPケーブルです。 KN/KHシリーズとの接続やネットワークデバイスとの組み合わせに最適です。

電気性能	1.Rating Temp:60° c	
	2.Rating Voltage: 30V	
	3.Insulation resistance : 100MΩ/km at 20°C	
	4.Dielectric strengths: AC500V/1min at 20°C	
物理性能	Tensile strength test:	Sheath>1500psi
		PE絶縁>2400psi
	Elongation:	sheath>100%
		PE絶縁>300%
コンダクター	AWG	24AWG
	Material	CCA
	Size	7/0.200
絶縁	.REF	0.17mm
	Material	PE
	I.D	0.95±0.05mm
ツイストペア	Direction	S
	Pitch	less than 40



オンラインショップで購入する

Shop ATEN



特長

- カテゴリ6 UTP ストレートケーブル
- RoHS対応
- 耐腐食性に優れた金メッキコネクター
- 導体サイズ 24AWG

仕様

動作環境		
動作温度	60°C	
規格	UL, CSA	
本体		
ケーブル長	10m	
シース色	グレー	
標準外径	6.3+-0.2mm	
導体サイズ	24AWG	
導体材質	銅クラッドアルミ線	
コネクター端子めっき	銅合金金めっき	
ケーブル接続側形状	シールドRJ45 (オス・オス)	
シース(ジャケット)材質	PVC	
結線規格	TIA/EIA 568B.2	

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.