Simply Better Connections

2L-4102-GR

Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)

2L-4102-GR(2m)はCat6 UTPケーブルです。
KN/KHシリーズとの接続やネットワークデバイスとの組み合わせに最適です。

電気性能	1.Rating Temp：60° c	
	2.Rating Voltage：30V	
	3.Insulation resistarce：100MΩ/km at 20℃	
	4.Dielectric strengths：AC500V/1min at 20℃	
物理性能	Tensile strength test：	Sheath>1500psi
		PE絶縁>2400psi
	Elongation：	sheath>100%
		PE絶縁>300%
コンダクター	AWG	24AWG
	Material	CCA
	Size	7/0.200
絶縁	.REF	0.17mm
	Material	PE
	I.D	0.95±0.05mm
ツイストペア	Direction	s
	Pitch	less than 40

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

国内在庫品

特長

- カテゴリ6　UTP ストレートケーブル
- RoHS対応
- 耐腐食性に優れた金メッキコネクター
- 導体サイズ - 24AWG

仕様

動作環境	
動作温度	60℃
規格	UL, CSA
本体	
ケーブル長	2m
シース色	グレー
標準外径	6.3+-0.2mm
導体サイズ	24AWG
導体材質	銅クラッドアルミ線
コネクター端子めっき	銅合金金めっき
ケーブル接続側形状	シールドRJ45 (オス・オス)
シース(ジャケット)材質	PVC
結線規格	TIA/EIA 568B.2

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789　Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com　E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.