

2L-4110-GR

Cat6 UTPケーブル(RJ45コネクタ付き)



2L-4110-GR(10m)はCat6 UTPケーブルです。
KN/KHシリーズとの接続やネットワークデバイスとの組み合わせに最適です。

電気性能	1.Rating Temp : 60° c	
	2.Rating Voltage : 30V	
	3.Insulation resistance : 100MΩ/km at 20°C	
	4.Dielectric strengths : AC500V/1min at 20°C	
物理性能	Tensile strength test :	Sheath>1500psi
		PE絶縁>2400psi
	Elongation :	sheath>100%
		PE絶縁>300%
コンダクター	AWG	24AWG
	Material	CCA
	Size	7/0.200
絶縁	.REF	0.17mm
	Material	PE
	I.D	0.95±0.05mm
ツイストペア	Direction	s
	Pitch	less than 40

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- ・ カテゴリ6 UTP ストレートケーブル
- ・ RoHS対応
- ・ 耐腐食性に優れた金メッキコネクタ
- ・ 導体サイズ - 24AWG

仕様

動作環境	
動作温度	60℃
規格	UL, CSA
本体	
ケーブル長	10m
シース色	グレー
標準外径	6.3+-0.2mm
導体サイズ	24AWG
導体材質	銅クラッドアルミ線
コネクタ端子めっき	銅合金金めっき
コネクタタイプ	シールドRJ45（オス・オス）
シース(ジャケット)材質	PVC
結線規格	TIA/EIA 568B.2