

2L-7D02HDP

HDMI→DisplayPortケーブル (4K60p対応、1.8m)



2L-7D02HDPは、HDMI機器の信号をDisplayPort入力信号に変換して出力することができるHDMI→DisplayPortケーブルです。追加ソフトウェアは不要で、このアダプターケーブルを接続するだけで、安定した信号変換を素早く簡単に行うことができます。

*HDMI出力信号（ソースデバイス）をDisplayPort入力信号（モニター/ディスプレイ）に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。
※ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。

- 解像度 - 最大4096x2160@60Hz
- DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
- プラグアンドプレイ対応
- バスパワー対応 - HDMIソースからの電力不足に備え、電源供給用のUSB Type-Aコネクター付属
- ケーブル長 - 1.8m



特長

- HDMI信号をDisplayPort出力に変換*
- 解像度 - 最大4096x2160@60Hz
- プラグアンドプレイ対応 - 追加のソフトウェアはインストール不要
- オーディオ対応
- DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4準拠
- 導入が容易な1.8mケーブル


*HDMI出力信号（ソースデバイス）をDisplayPort入力信号（モニター/ディスプレイ）に変換するケーブルです。双方向信号変換は行われません。

※ATEN純正KVMとの接続のみをサポートしております。

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI オス×1 (Black)
ビデオ出力	
インターフェース	DisplayPort オス×1 (Black)
電源 (オプション)	USB Type-A オス×1 (Black)
ケーブル長	1.8m
ビデオ	
最大解像度	4096×2160@60Hz
規格準拠	DP 1.2a / HDMI / HDCP 1.4
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	PVC

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.