

VE8900T

Video over IPトランスミッター（HDMI対応）



VE8900Tは、対応レシーバーと併用することで、最大1080p解像度の映像信号を標準ギガビットネットワークを介して、遅延や画質の劣化が少ない状態で長距離延長できるVideo over IPトランスミッター（HDMI対応）です。*

※ 本製品は、必要スペックを満たすネットワークスイッチの導入および適切な設定が必要です。
大きな帯域を占有する製品のため、既存ネットワークに相乗りさせるのではなく、新規構築して頂く必要があります。
構築に当たっては弊社で公開している技術仕様に基づき、適切な環境設計をお願いいたします。

VE8900Tは、経済的、かつ効率的にデジタルサイネージシステムを構築できる製品です。VE8900Tは、AV over IPシステムを構築する際の課題に対処できる以下のような特長や利点があります。

- ・ 制限の無い拡張性および柔軟性
- ・ 簡単なIP設定
- ・ サーバーおよびソフトウェアの追加は不要
- ・ 省コストを実現するデジーチェーン接続対応

VE8900T Video over IPトランスミッター（HDMI対応）は、簡単に構築や操作ができるため、コンベンション施設や空港、大学、カンファレンスセンター、ショッピングモール等、1080p解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きなデジタルサイネージに最適な製品です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

* 注：ネットワークスイッチの詳細な情報要件については、実装ガイドを参照してください。

http://assets.aten.com/product/manual/jp-manual/VE_ImplementationGuide_JP.pdf

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [amazon](#)



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



遅延が非常に少ない軽量化圧縮

- 最大解像度1080p@60Hzの高画質映像信号を劣化が少ない状態で送信
- ATENによる高度な映像信号のロスレス圧縮テクノロジーを使用した高画質表示
- EDIDエキスパート機能 (エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- ビデオ圧縮率は、実際の使い方に応じて選択できるよう、スムーズ、バランス、高品質を含む各種レベルを提供


制限の無い拡張性および柔軟性

- LANを介した1対1、1対多、多対1、多対多通信に対応しているため、距離を気にすることなく、映像機器の拡張設置が可能
- エクステンダー、分配器、マトリックススイッチャーとしての機能の他に、ビデオウォール表示やデジチェーン接続にも対応

ATENコントロールシステムとの連携

- 統合ソリューション - ATENコントロールシステムに対応しているため、VE8900TをCLI TelnetまたはRS-232プロトコル経由でダイレクトに操作可能
- 簡単操作 - VEマネージャー、TV、プロジェクター、ソースプレイヤーや関連機器の操作を、タッチパネルやキーボードから1クリックで実現

Note*: VE8900R supports up to 1080p. Downscaling from 4K to 1080p is not available on this model.



自由度の高いスケジュール管理機能

- ユーザーフレンドリーなスケジュール管理機能を提供 - 表示タスクのスケジュールを事前に計画可能
- 堅牢で直感的なスケジュール管理オプションを提供 - カレンダーの全イベントを分刻みて詳細に管理するのをアシスト
- 個々のレシーバーやビデオウォールをグルーピングすることで、すべてのVE89ユニットを統合して、プロフィールを配置
- 複数のプロフィールは、選択された期間において、どんな順番でも再生できるように配置可能

簡単なIP設定

- ITに関する知識が少なくても、簡単にIP設定が可能
- トップパネルにあるプッシュボタンで、入力ソースを簡単に切替




Web GUIベースの管理方法によりコンピューター/ソフトウェアの追加不要

- ・ シンプルなアクセス - ChromeブラウザでIPアドレスを入力しなくても、Chromeベースの無料ツール「Find My VE」で1クリックするだけでVEマネージャーに直接リンク可能

省コストを実現するデジーチェーン接続対応 ^{※1}

- ・ ネットワークスイッチのポートを有効活用できるように、対応レシーバーをデジーチェーン接続することで、複数のディスプレイへの表示を実現
- ・ 拡張が容易 - ポート数の多いネットワークスイッチやケーブルを多数用意しなくても、セットアップや配線が可能
- ・ ホテルや空港、大学のキャンパス、駅、ショッピングモールや展示会場といった、ディスプレイを数百メートル離れた場所に設置するような場合に最適



ビデオウォール対応

- ・ 最大8×8面ビデオウォール対応（ディスプレイ数：最大64台）^{※2}
- ・ 水平/垂直（90°および270°）回転表示対応
- ・ 直感的に操作できるGUIを使用して、レイアウトプロファイル設定や映像のプレビュー表示、ビデオソースのドラッグアンドドロップ操作が可能

オーディオエンベデッド/ディエンベデッド対応

- ・ 個別の音声信号をHDMI信号にエンベデッド可能

複数の制御方法

- ・ 複数の制御方法 - イーサネットまたはトップパネルのボタンを使用してシステム設定が可能

- USB接続対応 - USBポート（USB2.0）に、キーボード、マウス、フラッシュメモリ、プリンター等のUSB周辺機器を接続可能
- 双方向性IRチャンネル対応 - IR信号は1度に片方向送信可能
- RS-232対応 - 双方向性RS-232シリアルポートにタッチパネルやバーコードスキャナー等のシリアルデバイスを接続可能

※1 デイジーチェーン接続数は、ネットワーク環境に依存します。最大30台までのデイジーチェーン接続を推奨します。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。

※2 ネットワーク環境に依存します。レシーバー64台すべてをデイジーチェーン接続することはできませんので、デイジーチェーン接続やネットワークスイッチへの直接接続を組み合わせてください。詳細は、ATEN販売代理店までお問い合わせください。


2024年1月末日にてGoogle chrome用拡張機能「Find my VE」のサポートは終了いたしました。同等の機能は Android/iPhone用アプリ「VE8900/VE8950 Control App」または IP installerやリモートアクセス時の管理画面「VE Manager」にございますため、そちらをご利用いただきますようお願い申し上げます。

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type A メス×1 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離 : 2 m
オーディオ	
入力	HDMI Type A メス×1 (Black) ステレオミニジャック×1 (Green)
制御	
RS-232C	コネクタ: 3極着脱式ターミナルブロック×1 ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
IR	ミニジャック×1 (Black)
USB	USB Type B メス×1 (White)
コネクタ	
ユニット間	RJ-45×1
電源	ロック式DCジャック×1 (Black)
解像度	
解像度/距離	最大1080p/100m (カテゴリ5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合)
最大データ伝送速度	平均150 ~ 500Mbps
認証	HDMI、HDCP1.4
プッシュボタン	
ID番号選択	プッシュボタン×2
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC 5V、3A アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
消費電力	DC5V:3.07W:14BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 40℃
保管温度	-20 ~ 60℃
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.50 kg (1.1 lb)
ブラケット付サイズ(W×D×H)	141×123×31 mm
ブラケット無サイズ(W×D×H)	136×101×30 mm

構成図

▶ 接続構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.