

VE300R



販売
終了

仕様

| | |
|------------|--|
| ビデオ出力 | |
| インターフェース | D-Sub15ピン メス×1 |
| インピーダンス | 75 Ω |
| 解像度 | |
| 最大バンド幅 | 300 MHz |
| 解像度/距離 | 1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m) |
| オーディオ出力 | |
| インターフェース | ミニステレオジャック×1 |
| コネクター | |
| 電源 | DC電源ジャック×1 |
| 消費電力 | DC5.3V:7.27W:34BTU |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 0 ~ 50°C |
| 保管温度 | -20 ~ 60°C |
| 湿度 | 0 ~ 80% RH、結露なきこと |
| ケース | |
| ケース材料 | メタル |
| 重量 | 0.47 kg (1.04 lb) |
| サイズ(W×D×H) | 202×82×25 mm |
| カートンロット | 5個 |

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.