

VS0108H

8ポート HDMI分配器



※VS0108Hは2014年7月1日に販売終了しました。後継機[VS0108HA](#)をご利用ください。

VS0108Hは、1系統のHDMI信号を8系統に分配するHDMI分配器です。HDMIインターフェースに対応したデバイスであれば、DVD/Blu-rayプレーヤー、CATV/衛星チューナーボックス、ディスプレイといった様々なデバイスを本製品に接続することが可能です。また、本製品はHDCP(High Bandwidth Digital Content Protection)に対応。ホームシアターに加え、企業、教育、宣伝といった商用シーンでも幅広くお使いいただけるのが特長です。




特長

- 1系統のHDMI信号を8系統に分配
- 3段階カスケード接続対応
- ドルビーTrue HDおよびDTS HD Master Audio対応
- リフレッシュレート - 最大60Hz
- 延長距離 - 最大20m (24AWG HDMI標準ケーブル使用時) / 15m (28AWG HDMI標準ケーブル使用時) ※
- 解像度 - HDTV解像度 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)対応。最大WUXGA(1,920×1,200)対応
- HDMIフォーマット12bit Deep Color対応
- DDC互換
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP1.1準拠
- HDMI CEC 準拠
- 最大データ信号速度 2.25Gbit - 1080p対応ディスプレイでの表示が可能
- ラックマウント可能

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	8
最大	512 (カスケード接続)
コネクタ	
デバイス	HDMIタイプA メス×1
ディスプレイ	HDMIタイプA メス×8
電源ジャック	DC電源ジャック×1
LED	
電源	オレンジ×1
入力	グリーン×1
出力1~8	グリーン×8
解像度	HDTV 最大1080p / コンピューター 最大 WUXGA (1,920×1,200)
消費電力	6.75 Gbps 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.74 kg
サイズ(W×D×H)	43.20 x 15.40 x 4.40 cm

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.