VS82H

2ポート HDMI分配器（4K60p対応、自動ダウンスケーリング機能搭載）

画面を複製可能

True 4Kコンテンツを2つのディスプレイに同時に表示します。

柔軟で幅広い互換性

HDMIビデオソースに接続して共有を開始します。ドライバーは必要ありません。

4K
TV

スタイリッシュなデザイン設計

コンパクトで頑丈な高品質アルミニウムケース。

スムーズなビデオパフォーマンス

ソースからディスプレイへの柔軟な互換性で適切な解像度が適用されます。

4K HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDR

特長

VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。

HDCP 2.2に準拠したVS82Hは、別々の画面でも最適な解像度で高品質の映像を出力できる「自動EDID検出機能」を搭載しています。また、Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master 7.1 Audio channelに対応しているため、ゆがみのない優れた品質のオーディオを確保します。

さらに、VS82Hはバスパワー駆動の分配器ですので、本体のMicro-USBポート* に接続されたデバイスからダイレクトに充電することができます。これらの機能を統合したVS82Hは、プライベートやビジネスシーン、また、教育や商用システムに効果的なソリューションを提供します。

- 1台のTrue 4Kの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力
- 自動ダウンスケーリング機能 - 1080p対応のディスプレイに最適な状態で出力できるよう、解像度を1080pへと自動調整
- HDMI、HDCP 2.2準拠
- 4K60p ビデオ解像度（最大4096×2160 @60Hz; 4:4:4）、HDR対応
- データ転送速度 - 最大18Gbps（6Gbps/レーン）
- Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master 7.1 Audio channel対応
- 自動EDID検出 - 別々の画面でも最適な解像度で高品質の映像を出力
- 高い品質と耐久性を誇るメタルケース

* 本製品は、Micro USB充電ケーブルを同梱しておりません。

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A オス×1（Black）
インピーダンス	100Ω
最大距離	30cm / 4K @60Hz（4:4:4）
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×2（Black）
インピーダンス	100Ω
最大距離	3m / 4K @60Hz（4:4:4）
解像度	
最大データ伝送速度	18Gbps（6Gbps/レーン）
最大ピクセルクロック	600MHz
認証	HDMI（3D、Deep Color、4K） HDCP 2.2準拠
最大解像度	最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz（4:4:4）
EDID設定	ポート1 / デフォルト
コネクター	
USBポート	Micro-USB×1 （ファームウェアアップグレード＆給電）
消費電力	DC 5V:1.35W:4.6BTU
項目	＜LED＞ 出力：Blue×2 電源：Blue×1
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル（アルミ）
重量	0.09 kg (0.2 lb)
サイズ(W×D×H)	88x60x15mm

構成図


HDMI
Blu-ray player
Micro-USB
4K
TRUE
ATEN
VanCryst VS82H
HDMI
OUTPUT 1
OUTPUT 2
VS82H
HDMI