

VS84

VGA 4分配器



※ VS84は、2022年2月4日に生産終了しました。在庫有無については、弊社または弊社販売代理店までお問い合わせください。
代替機[VS94A](#)をご利用ください。

VS-84は、1系統のアナログビデオ入力信号を最大4系統に分配出力します。
また、3段階までのカスケード接続対応で多数のモニターへ出力ができます。ウォールマウントや省スペースでの設置に適した製品です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

●対応接続ケーブル（カスケード用ケーブル）

製品型番	長さ
2L-2401	1.8m
2L-2403	3m
2L-2406	6m
2L-2410	10m
2L-2420	20m

●カスケード対応製品

VS82	VS84
----------------------	----------------------

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力
- 解像度 - 最大1,920×1,440@60Hz、DDC、 DDC2、 DDC2B準拠(ポート1のみ)
- バンド幅 - 最大250MHz
- 延長距離※ - 最大30m
- VGA、XGA、SVGA、UXGA、マルチスキャンモニター対応
- 3段階カスケード接続対応-最大64台のディスプレイへ出力が可能
- 本体上部接続のコンパクトデザイン設計-机上での省スペース設置やウォールマウントが可能
- ※ ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	4
最大	64 (カスケード接続)
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×4
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
解像度	
最大解像度	最大1,920×1,440@60Hz
最大バンド幅	250 MHz
LED	
電源	オレンジ×1
電源入力	
電源アダプター	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 600mA
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC9V:1.93W:9BTU
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.15 kg (0.33 lb)
サイズ(W×D×H)	89×119×34 mm

構成図

