Simply Better Connections

PE1216A

16ポート eco PDU



※PE1216Aは、2021年10月27日に販売終了いたしました。詳しくは弊社または販売代理店までお問い合わせください。

PE1216Aは、16ポートのACアウトレットを搭載したeco PDUです。アウトレットの種類はNEMAタイプ(NEMA 5-15R)です。ラックの外側に垂直にマウントすることができる0Uタイプの製品ですので、16ポートのACアウトレットを搭載していながら、サーバールームのスペースをより効率的に使用できる省スペース設計を特長としています。

本製品はまた、Energy Box(エネルギーボックス)「EC1000」との併用に対応しています。ラックではEC1000のフロントパネルを使って、またリモートからはWebブラウザのGUIを使って、それぞれエネルギーPDUの電流や環境条件をリアルタイムで監視することができます。お使いのサーバールームを、簡単かつ効率的な方法で、環境に優しいサーバールームへと変えることができます。

特長

- 0Uサイズの省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
- PDUの電流をリアルタイムで監視可能*
- * Energy Box(エネルギーボックス)「EC1000」と併用した場合


説明	100 ~ 120V、20A、0U、16ポートPDU	
機能	アウトレット測定：0ポート アウトレット切替制御：0ポート バンク測定：1バンク	
入力電源プラグ	NEMA L5-20P	
電力容量	2.4kW	
ソケット	NEMA 5-15R×16	

仕様

仕様	
定格入力電圧	100V
最大入力電流	16A (ULディレーティング) /20A(最大)
入力周波数	50/60Hz
入力側インターフェース	入力用電源ケーブル (プラグ側) : NEMA L5-20P
アウトレットタイプ	合計: NEMA 5-15R×16
定格出力電圧	100V
最大出力電流 (アウトレット)	12A (ULディレーティング) /15A (最大)
最大出力電流 (バンク)	16A (ULディレーティング) /20A(最大)
最大出力電流 (合計)	16A (ULディレーティング) /20A(最大)
ブレーカー	20A ノーヒューズブレーカー×1
計測	バンク単位で電流を監視 (エネルギーボックスEC1000経由)
アウトレット切替	非対応
環境センサーポート	RJ-45×1
計測精度	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.32 kg (2.91 lb)
サイズ(W×D×H)	44×44×730 mm
電源ケーブル長	3 m
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証	
EMC認証	FCC、その他は依頼による
安全性検証	cTUVus、PSE、その他は依頼による
同梱品	電源ケーブル×1 ラックマウントキット×1 ユーザーガイド×1

構成図

PE1216A



Cat5eケーブル

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.