Simply Better Connections

PE0112

12ポート　ベーシックPDU (15A対応・省スペースタイプ)

PE0112A



PE0112Aは、NEMA 5-15RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。

1Uサイズに奥行きが4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。

※日本国内での注文型番は「PE0112A」となります。

3年保証

特長

ベーシックPDU

- 1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-15R
- 過電流保護
- アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- サーバー
- ネットワークデバイス
- 通信機器

仕様

仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	15A (最大) / 12A (ULディレーティング)
入力周波数	50 ~ 60Hz
入力側インターフェース	NEMA 5-15P
アウトレットタイプ	NEMA 5-15R×12
定格出力電圧	AC100V
最大出力電流 (アウトレット)	15A (最大) / 12A (ULディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	15A (最大) / 12A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	15A (最大) / 12A (ULディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	過電流保護機器：○
ケース	
サイズ(W×D×H)	488×44×45mm
重量	0.65 kg (1.43 lb)
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C ※環境温度が40°C近くになった場合は、安全基準を満たすために 負荷を60%以下に下げてください。
エレベーション	海抜 (動作&保管) ：3000m
認証	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE

構成図



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.