

PE0212

12ポート ベーシックPDU (20A対応・省スペースタイプ)

PE0212A



※ご注文用型番は「PE0212A」になりますので、ご注意ください。

PE0212シリーズは、NEMA 5-20RタイプのACアウトレットを12ポート搭載したベーシックPDUです。1Uサイズに奥行が4.4cmと、ラックの外側で垂直にマウントできるデザインであるため、サーバールームのスペース効率を高めることができます。



特長

ベーシックPDU

- 1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - NEMA 5-20Rタイプ
- 過電流保護
- アルミ素材の筐体

接続デバイスの例

- サーバー
- ネットワークデバイス
- 通信機器

仕様

仕様	
定格入力電圧	AC100V
最大入力電流	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
入力周波数	50 ~ 60Hz
入力側インターフェース	NEMAL5-20P
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R×12
最大出力電流 (アウトレット)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)
OPD (過電流保護機器)	過電流保護機器 : ○
ケース	
サイズ(W×D×H)	488×44×45mm
重量	0.63 kg (1.39 lb)
電源ケーブル長	305cm
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C *環境温度が40°C近くになった場合は、安全基準を満たすために負荷を60%以下に下げてください。
エレベーション	3000m
認証	
EMC認証	FCC ClassA
安全性検証	PSE

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.