

PE5342TG

PE5342TG



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



仕様

仕様	
定格入力電圧	100 ~ 240VAC
最大入力電流	32A (最大)
入力周波数	50 ~ 60Hz
入力側インターフェース	IEC 60309 32A
入力電源	最大7360VA
アウトレットタイプ	合計: IEC 60320 C13×36 + IEC 60320 C19×6 バンク1: アウトレット1 ~ 21; C13×18 + C19×3 バンク2: アウトレット22 ~ 42; C13×18 + C19×3
定格出力電圧	100 ~ 240VAC
最大出力電流 (アウトレット)	C13: 10A (最大) C19: 16A (最大)
最大出力電流 (バンク)	16A (最大)
最大出力電流 (合計)	32A (最大)
ブレーカー	16A スリムブレーカー×2
計測	バンク単位で電流・電圧・電力・力率・ワット時を監視
アウトレット切替	無
環境センサーポート	2
計測精度	電圧: AC100 ~ 250V ±1% 電力: 100 ~ 5000W ±2% 電流: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
ケース	
サイズ(W×D×H)	56×1775×48 mm
重量	5.57 kg (12.27 lb)
電源ケーブル長	3 m
動作環境	
温度 (動作/保管)	0 ~ 40°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証	
EMC認証	CE、その他要求に応じて
安全性検証	CE-LVD、その他要求に応じて



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.