

CS72E

2-포트 PS/2 VGA 슬림 KVM 스위치



KVM(키보드, 비디오, 마우스) 스위치는 싱글 콘솔(키보드, 모니터 그리고 마우스)로 부터 두 대의 컴퓨터로 접속할 수 있는 제어 장치입니다. 맞춤형 연결 장치로, 2대의 포트 KVM 스위치를 위해 요구되는 포트의 수를 줄입니다. 키보드, 비디오, 마우스를 위한 SPHD-15 male 커넥터와 컴퓨터에 스위치를 연결하는 케이블을 위한 SPHD-15 female 커넥터를 특징으로 설계되었습니다.


특장점

- 1대의 PS/2 콘솔로 2대의 컴퓨터를 제어
- 편리하고 시각적으로 아름다운 배치를 위한 컴팩트하고 모던한 케이스
- 커스텀 커넥터 레이아웃
- 전원 보호 - 자동적으로 포트에서 첫 번째 전원으로 전환
- 전면 패널 선택버튼과 핫키를 통한 컴퓨터 선택
- 우수한 비디오 화질 - 최대 2048 x 1536; DDC2B
- 대부분의 마우스에 마이크로소프트 인텔리마우스와 스크롤링 휠 지원
- 컴퓨터 작동을 모니터링 하기 위한 자동 스캔 기능
- 별도의 전원 필요 없음
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, FreeBSD

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x SPHD-15 Male (Yellow)
KVM 포트	2 x SPHD-15 Female (Yellow)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트	2 x Pushbutton
LED	
선택	2 (Green)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	5 Seconds
소비 전력	DC5V:0.30W:6BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.32 kg (0.7 lb)
크기 (L X W X H)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm (4.92 x 3.21 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.