

CS82A

2-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS82A 2포트 PS/2 KVM 스위치는 하나의 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터를 제어 가능하며 전면과 후면 패널에 각각 PS/2가 내장되어 있습니다. 스위치 전면 패널에 있는 버튼 또는 키보드에 있는 핫키를 통해 컴퓨터들 사이에서 스위치 할 수 있게 합니다. 이것은 다양한 컴퓨터 관리를 위한 간단하고 매우 편리한 솔루션입니다. CS82A는 작지만 견고하고 내구성이 있습니다.

특장점

- 1개의 콘솔로 2대의 컴퓨터 제어 가능
- 핫키와 푸쉬 버튼을 이용한 편리한 컴퓨터 선택 기능
- 우수한 비디오 품질 - 1920 x 1440; DDC2B.
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint 마우스 지원
- 작지만 견고한 금속 재질 사용
- 오류 없는 부팅을 위한 키보드 및 마우스 에뮬레이션
- 오토 스캔을 이용한 자동 모니터링 기능
- 버스 파워 지원
- OS 지원: DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN XP, WIN 2K, WIN 2003, [Windows Vista](#), LINUX, Mac 8.6/9/10, SUN Solaris 8/9 + 옵션 어댑터

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
KVM 포트	2 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 2 x HDB-15 Male (Blue) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트	2 x Pushbutton
LED	
온라인	2 (Orange)
선택	2 (Green)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	1920 x 1440; DDC2B
스캔 간격	3, 5, 10, 20 Seconds
소비 전력	DC9V:0.3W:6BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0°~50°C
보관 온도	-20°~60°C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.54 kg (1.19 lb)
크기 (L X W X H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.