

## CS84A

4-포트 PS/2 VGA KVM 스위치



CS84A 4포트 PS/2 KVM 스위치는 하나의 콘솔로 4대의 컴퓨터를 제어 가능하며 전면과 후면 패널에 각각 PS/2가 내장되어 있습니다. 스위치 전면 패널에 있는 버튼 또는 키보드에 있는 핫키를 통해 컴퓨터들 사이에서 스위치 할 수 있게 합니다. 이것은 다양한 컴퓨터 관리를 위한 간단하고 매우 편리한 솔루션입니다.



### 특장점

- 하나의 콘솔로 4대의 컴퓨터 제어 가능
- 핫키와 본체 버튼을 이용한 편리한 PC 전환 기능
- 최대 해상도 - 1920 x 1440; DDC2B.
- Supports Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse and IBM Scrollpoint Mouse.
- 작지만 견고한 금속 재질 사용
- KVM 스위치만 연결하면, 별도의 콘솔이 없더라도 컴퓨터의 키보드/마우스 에러없이 부팅 가능
- 오토 스캔을 이용한 자동 모니터링 기능
- 컴퓨터 PS/2 포트에서 전원을 공급받으므로 별도의 전원 어댑터가 필요하지 않음
- OS 지원: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, FreeBSD

## 사양

컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
KVM 포트	4 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 4 x HDB-15 Male (Blue) 4 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트	4 x Pushbutton
LED	
온라인	4 (Orange)
선택	4 (Green)
에물레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	1920 x 1440; DDC2B
스캔 간격	5 Seconds
소비 전력	DC9V:0.3W:6BTU
사용 환경	
사용 온도	0°~50°C
보관 온도	-20°~60°C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.78 kg ( 1.72 lb )
크기 (L X W X H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.