

CS682

2-포트 USB DVI/오디오 케이블 KVM 스위치 + 원격 포트 선택기



CS682는 petite 시리즈의 기존 모델 중에서 크게 진보된 제품입니다. 기본적으로 DVI기능을 제공하며, USB2.0 주변 기기 공유와 2.1채널 서라운드의 풍부한 베이스 음질을 제공합니다. CS682의 새로운 또 다른 기능으로는 원격 포트 선택기의 구현입니다.

그 의미는 원격 포트 선택기에서 목적의 컴퓨터 포트로 전환 하는 동안 포트 전환 선택기와 관계없이, 컴퓨터를 사용 할 수 있기 때문입니다.

더 나아가 CS682 기능은 Video DynaSync™ 기술과, 콘솔 모니터의 EDID (Extended Display Identification Data) 기능을 탑재하여 디스플레이 해상도를 최적화 합니다.. 또한 추가된 새로운 핫키 기능으로 CS682는 마우스 휠을 두 번 클릭하면 포트가 전환되는 최신 KVM 포트 전환 기능을 제공합니다. 또한 CS682는 새로운 전원 탐지 기능이 내장 되어 있어, 연결 된 두대의 컴퓨터 중에, 한 대의 컴퓨터의 전원이 꺼지면, 전원이 켜져 있는 다른 컴퓨터로 자동 전환 됩니다.

DVI 기능의 탁월한 조합으로 편리하게 USB2.0 주변기기의 공유도 하고 사용자 편의성도 향상 시켜 데스크탑에서 최신 혁신의 멀티미디어 어플리케이션을 꾸준히 사용할 수 있습니다.



특장점

- 하나의 DVI 비디오 콘솔로 두 대의 USB 컴퓨터 제어
- 완벽한 DVI-Digital 사양 지원
- USB 2.0 마우스 포트를 USB 허브 및 USB 주변기기 공유 장치로 사용 가능*
- 원격 포트 선택기, 핫키, USB 마우스를 통한 컴퓨터 선택
- 오디오 기능 지원 - 2.1채널 서라운드 사운드 시스템 지원으로 풍부한 음질 제공
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- 컴팩트한 디자인, 내장 일체형 케이블 (2 x 1.2 m)
- KVM과 오디오 권한을 독립적으로 전환 - 한쪽의 컴퓨터가 오디오를 사용시 다른 컴퓨터에서 KVM 기능을 사용 가능
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1920 x 1200
- 와이드 스크린 LCD 모니터 지원
- 비디오 DynaSync™ - ATEN의 새로운 Video DynaSync™ 기술이 탑재되어 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트간 전환 시 해상도 최적화
- 전원 잠지 기능 - 한 쪽의 컴퓨터의 전원이 꺼지면 CS682는 자동으로 전원이 들어와 있는 다른 컴퓨터로 전환
- 멀티미디어 키보드 지원
- 무선 키보드, 마우스 지원(일부 모델에 한함)
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능으로 최신 마우스 드라이버 및
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션**
- HDCP 호환
- 별도의 전원이 필요하지 않음
- 펌웨어 업그레이드 가능

* 추가적인 전원 어댑터가 필요할 수 있습니다. USB 2.0 마우스 포트를 USB 허브로 사용할 경우, 먼저 마우스 에뮬레이션 모드를 해제해야 합니다.

** • PC 키보드 조합이 Mac/Sun 키보드를 에뮬레이션.

• Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	핫키, 원격 포트 선택기, 마우스
커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (Silver) 1 x DVI-D Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	2 x USB Type A Male (Purple) 2 x DVI-D Male (Black) 2 x USB Type A Male (Black) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
원격 포트 선택기	1 x Mini Stereo Jack
LED	
KVM	2 (Green)
원격 포트 선택기	2 (Green)
케이블 길이	
KVM	2 x 1.2 m
원격 포트 선택기	1.8 m
에뮬레이션	

키보드 / 마우스	USB
비디오	1920 x 1200
스캔 간격	3, 5, 10, 20 초 (default 5 secs.)
소비 전력	DC5V:1.95W:22BTU
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.49 kg (1.08 lb)
크기 (L X W X H)	11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.