Simply Better Connections

KH2516A

2-콘솔 16-포트 Cat 5 KVM 스위치 with 데이지 체인 포트



KH2516A KVM 스위치는 IT 관리자들이 2대의 PS/2 혹은 USB KVM 콘솔(버스 2개)을 통해 여러 대의 컴퓨터를 액세스 하고 제어하도록 하는 컨트롤 유닛입니다. 최대 2대의 콘솔에서 작업하는 작업자는 독립적으로, 그리고 동시에 최대 16대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다. 데이지 체인 연결을 통해 최대 15대의 스위치를 연결하여 최대 256대의 컴퓨터를 기존 KVM 콘솔에서 제어할 수 있습니다. 이러한 스위치들은 관리자가 전체 서버 룸과 데이터 센터 장치들을 쉽고 편리하게 관리하는 특별하고 강력한 기능을 갖도록 제작되었습니다.

또한 스위치는 ATEN KVM 어댑터 케이블과 호환됩니다. 이를 통해 유연한 인터페이스 조합 (PS / 2, USB 지원 VGA, DVI, HDMI 및 DisplayPort 비디오 인터페이스, Sun 및 직렬)을 통해 모든 컴퓨터 유형을 제어 할 수 있습니다.

예를 들면 강화된 어댑터 ID 기능은 ID, 포트 이름, OS, 키보드 언어 설정 등 어댑터 케이블의 설정 정보를 저장합니다. 이 기능은 관리자가 어댑터 정보를 다시 갱신하지 않고 다른 포트에 서버를 옮기도록 합니다. 이 스위치들의 또 다른 장점은 강화된 비디오 화질입니다. 서버와의 거리가 최대 50m에서 1280 x 1024의 해상도를 유지합니다. KH2516A 설비는 ATEN이 SMB 시장에 제공하는 가장 경제적인 최고의 솔루션입니다. KH2516A KVM 스위치를 사용하는 것은 시간, 공간 및 비용을 절약하는데 가장 좋은 방법입니다.

❖ 버전확인 방법(FHD 제품 확인 방법)
- 상자 또는 제품 라벨지에 해당 문구가 있는 제품만 지원 가능 [이미지보기]
- FHD 제품인경우 제품 외관이 다르게 되어있습니다. [이미지보기]

특장점

- 2대의 KVM 콘솔이 독립적이고 동시에 최대 16대의 연결된 컴퓨터를 직접 제어
- 최대 15대의 KH2516A 스위치를 추가로 데이지 체인 연결하여, 최대 256대의 컴퓨터를 기존 KVM 콘솔에서 제어
- 콘솔 전환 – 모든 타입의 KVM 콘솔이 모든 컴퓨터를 제어, KVM 콘솔과 컴퓨터 양측에서 PS/2 & USB 조합을 지원
- 우수한 비디오 품질- 최대 1920 x 1080 @60Hz(30m) **, 1600 x 1200 @60Hz(40m), 1280 x 1024 @75Hz(50m) *의 비디오 해상도 지원
- 포트마다 각 사용자에게 포트 액세스 권한 설정 가능
- 다양한 포트 동작 모드로 유연하게 컴퓨터를 관리
- 3가지 포트 선택 방식: 수동(제품 앞면 선택 버튼 사용), 핫키, 다국어 OSD(온 스크린 디스플레이)
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac, Sun
- ATEN KVM 아답터 케이블과 호환 – 유연한 인터페이스 조합(PS/2, VGA, DVI, HDMI 및 DisplayPort 비디오 인터페이스, Sun 및 직렬)으로 모든 컴퓨터 유형을 제어 가능
- 멀티 사용자 계정 – 최대 10명의 사용자와 1명의 관리자 계정을 지원
- 2단계 암호 보안– 1명의 관리자와 10명의 사용자 프로파일을 지원
- 자동 스캔 모드로 사용자가 선택한 컴퓨터를 지속적으로 모니터링
- 브로드 캐스트 모드는 콘솔에서 관리자가 선택한 컴퓨터로 명령을 보낼 수 있어, 사용자가 동시에 여러 컴퓨터에서 작업을 수행 가능
- 어댑터 ID
- 펌웨어 업그레이드


❖ 버전확인 방법(FHD 제품 확인 방법)
- 상자 또는 제품 라벨지에 해당 문구가 있는 제품만 지원 가능 [이미지보기]
- FHD 제품인경우 제품 외관이 다르게 되어있습니다. [이미지보기]

사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	16
최대	256 (데이지체인 연결시)
포트 선택	OSD, 핫키, 푸시버튼
커넥터	
콘솔 포트	4 x USB Type A Female (White) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 2 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 2 x HDB-15 Female (Blue)
KVM 포트	16 x RJ-45 Female
데이지체인 포트	1 x DB-25 Female (Black) 1 x DB-25 Male (Black)
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female
전원	1 x IEC 60320/C14
스위치	
포트 선택	16 x 푸시버튼
콘솔 선택	2 x 푸시버튼
리셋	1 x Semi-recessed 푸시버튼
펌웨어 업그레이드	1 x Slide
전원	1 x Rocker
LED	
온라인	16 (Green)
선택	16 (Orange)
콘솔	2 (Orange)
전원	1 (Blue)
스테이션 ID	1 x 7-segment LED display (Orange)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2; USB
스캔 간격	1-255 초

비디오	1920 x 1080 @ 60 Hz (30 m) ** 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m) 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) * 호환 되지 않는 모듈: KA7120, KA7130, KA7920, KA7970, KA9140 ** 1920 x 1080 @60Hz(30m) **해상도를 지원하는 제품 버전**을 확인하세요. ❖ **버전확인 방법**(FHD 제품 확인 방법) - 상자 또는 제품 라벨지에 해당 문구가 있는 제품만 지원 가능 **[이미지보기]** - FHD 제품인경우 제품 외관이 다르게 되어있습니다. **[이미지보기]**
입력 전력 정격	100–240 VAC; 50/60 Hz; 1A
소비 전력	AC110V:9.7W:63BTU AC220V:10.7W:67BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	2.85 kg (6.28 lb)
크기 (L X W X H)	43.72 x 15.58 x 4.40 cm (17.21 x 6.13 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.