

KA7183

USB-C 버추얼 미디어 KVM 어댑터



KA7183는 Cat 5 KVM 스위치*와 USB-C 호환 컴퓨터가 서로 연결되고 관리될 수 있도록 해줍니다. USB-C 플러그 하나로 키보드, 비디오, 마우스, 버추얼 미디어 또는 스마트 카드 / CAC 리더 기능을 수행하면서 대상 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

KA7183는 사용자 친화적이고 컴팩트하며 가벼운 무게의 디자인으로 향상된 비디오 화질을 위한 우수한 신호 보상 및 skew 기술을 제공합니다.

*자세한 내용은 KVM 아답터 케이블 호환성 목록(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)을 참조하십시오.

KA7183은 [KH1508A/KH1516A/KH1532A/KL1508A/KL1516A](#) FHD 버전과만 호환됩니다.

특장점

- 단일 USB-C*를 통해 모든 Cat 5 KVM 스위치를 대상 컴퓨터에 연결
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200의 full HD 해상도 지원**
- 자동 신호 보정(ASC, Auto Signal Compensation) - 서로 다른 거리에 대해 DIP 스위치 설정 필요하지 않음
- 키보드 및 마우스 에뮬레이션 - 스위치의 KVM 포트와 연결이 끊어지거나 다른 KVM포트로 재배치 되어도 원활한 서버 작동
- 버추얼 미디어 지원***
- 스마트 카드 / CAC 리더 지원***
- 안정성 및 호환성 향상을 위한 ASIC 내장
- 핫 플러그 지원
- 작은 크기, 가벼운 무게
- 펌웨어 업그레이드 가능

*자세한 내용은 KVM 아답터 케이블 호환성 목록 (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>)을 참조하십시오.


**이 최대 해상도는 전송 거리에 따라 달라질 수 있습니다.

***자세한 내용은 연결된 KVM 스위치의 제품 페이지를 참조하십시오.


사양

커넥터	
링크	1 x RJ-45 Female
컴퓨터	1 x USB Type C Male
LED	
링크	1 (Green)
전원	1 (Orange)
소비 전력	DC5V:2.61W:12BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20~60°C
제품 외관	
재질	Plastic
무게	0.07 kg (0.15 lb)
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이아그램



KI





Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 감을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.