

KH1516i

Cat 5 High-Density KVM Over the NET™



KH1516i KVM 스위치는 하나의 KVM 콘솔에서 여러 대의 서버를 제어할 수 있습니다. 통신 프로토콜에 대한 TCP/IP를 사용합니다. 컴퓨터가 지구 한가 운데에 있는 어디 있는 간에 어떤 컴퓨터에서부터라도 인터넷상에서 접속할 수 있습니다.

호환되는 KVM 어댑터 케이블:

- [KA9520](#) PS/2 KVM 어댑터 케이블
- [KA9570](#) USB KVM 어댑터 케이블
- [KA9130](#) Sun Legacy KVM 어댑터 케이블
- [KA9170](#) USB KVM 어댑터 케이블(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial KVM 어댑터 모듈

특장점

- 16포트 원격 접근 KVM 스위치 - 하나의 KVM(키보드, 비디오, 마우스) 콘솔에서 최대 16대의 서버 제어 가능
- LAN, WAN, 인터넷을 통해 원격으로 접근이 가능하므로 시간과 장소에 구애받지 않고 제어 가능
- 최대 30m까지 거리 연장시 1600 x 1200 @ 60Hz; 최대 40m까지 거리 연장시 1280 x 1024 @ 75Hz
- 인터넷 브라우저로 접근 가능; 윈도우 클라이언트와 자바 클라이언트 제공
- 별도의 소프트웨어 불필요 - 핫키, OSD 메뉴를 제공하므로 포트 선택 용이
- 멀티 플랫폼 서버(PS/2, USB, Sun, 시리얼)와 VT100 기반의 시리얼 장치 지원
- Cat 5e/6 케이블 연결로 한층 깨끗한 관리 환경을 제공
- 데이치체인 포트 제공 - 하나의 콘솔에서 최대 256대의 서버 제어 가능
- 컴퓨터와 스위치 간의 거리를 최대 40m 연장 가능
- 최대 64명의 사용자 계정 - 최대 동시 로그인 32명
- 패널 어레이 모드 - 모든 16포트를 동시에 볼 수 있음
- 메시지 보드 기능 - 로그인 된 사용자는 KVM 기능 중 하나인 메시지 보드를 통해 상호 커뮤니케이션이 가능하며, 필요에 따라 제어권 독점 가능
- 윈도우 기반의 로그 서버
- Power Over the NET™ 장치를 연결해 원격에서 전원 관리 가능
- 강화된 보안 기능으로 패스워드를 보호, 뛰어난 암호화 기술 - 1024-bit RSA, 256-bit AES, 56-bit DES, 128-bit SSL
- RADIUS 서버 지원
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 네트워크 인터페이스 : TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- 최대 해상도: 1600 x 1200 @ 60Hz
- 멀티 플랫폼 지원 : Windows 2000/XP/ Vista, Linux, Mac, Unix, SUN, FreeBSD

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.