

2A-137G

광 싱글 모드 1.25G SFP 트랜시버 모듈 (10KM) (패키지당 2개)



2A-137G 싱글모드 1.25G 광 SFP 트랜시버 모듈은 최대 10km 까지 1GbE 연결을 제공합니다. 2A-137G는 송신기 및 수신기 양단에 설치됩니다. 광 통신을 위한 표준 듀플렉스 커넥터를 갖춘 핫 플러그 모듈인 2A-137G 싱글 모드 광 (SMF) 연결로 동작하고 1310nm의 공칭 파장에서 동작하는 경제적이고 효율적인 고성능 SFP 모듈입니다.

특장점

- 네트워크 연결을 최대 10km (2A-137G) 까지 연장 가능
- 차등 입력 및 출력
- 소형 폼 팩터 플러그형 MSA (SFP 멀티소스 협정 표준) 호환
- SFF-8472MSA Digital Diagnostic Monitor(DDM) 호환, Internal Calibration 지원
- Class 1 레이저 국제안전 표준 IEC 825 준수. EN60825-1, FDA21 CFR 1040.10 및 1040.11 준수
- 사용 온도 0°C ~70°C
- RoHS 준수

사양

광	
Data Rate	1.25 Gbps
동작 거리	10 km
파이버 유형	싱글 모드
DDM	Yes
사용 환경	
사용 온도	0 - 70°C
보관 온도	-40 - 85°C
제품 외관	
무게	0.02 kg (0.04 lb)
크기 (L X W X H)	5.59 x 1.46 x 1.30 cm (2.2 x 0.57 x 0.51 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.