Simply Better Connections

KA7171

USB-PS/2 KVM 로컬 콘솔 어댑터 모듈



부드러운 동작에 편리함까지 갖춘 ATEN의 KA7171 USB-PS/2 KVM 어댑터 모듈은 로컬에서 KVM Over the NET 또는 매트릭스 KVM 설치를 풀 콘솔 연결을 제공하도록 디자인 되어 있습니다. KA7171는 PS/2 또는 USB 서버가 Cat 5e/6 케이블을 이용하여 스위치에 연결하고 USB 키보드, USB 마우스 그리고 모니터를 통해 추가 콘솔을 제공하여 로컬 운영을 확장 시킬 수 있습니다. 게다가 콘솔 제어 기능 우선으로 로컬 관리자가 서버를 통합 제어를 요구할 때 장치에서 원격 사용자를 방지하여 방해나 원치 않는 운영을 해소하여 줍니다.

특장점

- Cat 5e/6 케이블로 장치와 KVM 스위치* 연결
- PS/2 또는 USB 키보드와 마우스로 컴퓨터 지원
- 로컬 콘솔 운영 – 연장 USB 키보드, USB 마우스 그리고 로컬 콘솔을 통한 모니터 등 시스템을 제어 가능
- 콘솔 제어 우선 기능을 위한 푸시버튼 운영 모드 선택
- ASIC 내장으로 더 강력해진 안정성과 호환성
- USB 과전류 감지 및 방지
- ESD 보호 내장과 서지 보호
- 우수한 비디오 해상도 – 최대 1920 X 1200 @60Hz **
- VGA, SVGA, SXGA, UXGA, WUXGA, 멀티 싱크 모니터; 로컬 모니터 지원: DDC; DDC2B; DDC2B
- 손쉬운 설치 – 케이블을 장치에 연결하는 것으로 설치 완료 소프트웨어 불필요


*호환제품
• KN2116A / KN2132 / KN4116/ KN4132
• KN2116v / KN2132v / KN4116v / KN4132v
• KN2124v / KN4124v / KN2140v /KN4140v
• KM0032 / KM0532 / KM0932

**KVM 스위치에 따라 다름

사양

커넥터	
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue)
KVM 포트	1 x SPHD-18 Female (Yellow)
전원	1 x DC Jack (Black)
푸시버튼	
동작 모드 선택	1 x Pushbutton
LED	
로컬	1 (Green)
원격	1 (Green)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2, USB
비디오	Up to 1920 x 1200 @ 60Hz; DDC2B
소비 전력	DC5.3V:1.88W:13BTU
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0–80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.33 kg (0.73 lb)
크기 (L X W X H)	12.70 x 8.65 x 2.50 cm (5 x 3.41 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.