

KA9140

Serial KVM 어댑터 (CPU 모듈)



Altusen serial CPU 어댑터는 케이블 쪽 Serial을 지원하는 컴퓨터에 연결합니다. Altusen CPU 모듈은 컴팩트한 디자인으로 랙 마운트나 데스크탑 서버에 꼭 맞게 설계되어 있습니다.


특장점

- 자동 신호 조정(ASC), 연장 거리를 변경하는 경우에도 DIP 스위치 셋팅 불필요
- 핫 플러그 지원 - KVM 스위치 전원을 끄지 않고 서버를 추가하거나 제거 가능
- VT-100 지원
- 실시간 펌웨어 업그레이드 가능
- 뛰어난 비디오 화질 - 최대 해상도 1024 x 768 지원, 최대 300m ([KM0832](#)) / 150m ([KM0432/KM0216](#)); DDC2B
- ASIC 내장으로 우수한 신뢰성 및 호환성 제공
- 모든 타입(Serial)의 컴퓨터를 제어할 수 있도록 설계

사양

커넥터	
콘솔 포트	1 x RJ-45 Female 1 x Min Din Female 1 x HDB-15 Female 1 x Earphone-Jack-4 Female
컴퓨터	1 x DB-9 Female
LED	
전원	1 (Orange)
링크	1 (Green)
스위치	1 x 2 way slide switch
소비 전력	DC5V:1.60W:10BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0-80% RH, NC
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.50 kg (1.1 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.