CS74E

4-포트 PS/2 VGA 슬림 KVM 스위치

KVM(키보드, 비디오, 마우스) 스위치는 싱글 콘솔(키보드, 모니터 그리고 마우스)로 부터 4대의 컴퓨터에 접속할 수 있는 제어 장치입니다. 맞춤형 연결 장치로, 4대의 포트 KVM 스위치를 위해 요구되는 포트의 수를 줄입니다. 키보드, 비디오, 마우스를 위한 SPHD-15 male 커넥터와 컴퓨터에 스위치를 연결하는 케이블을 위한 SPHD-15 female 커넥터를 특징으로 디자인 되었습니다.

특장점

- 1대의 PS/ 2 콘솔로 4대의 컴퓨터를 제어
- 컴팩트하고 세련된 디자인으로 쉬운 배치 가능
- 커스텀 커넥터 레이아웃
- 전원 보호 - 자동으로 전원이 켜진 첫 번째 포트로 전환
- 전면 패널 푸쉬 버튼과 핫키를 통한 컴퓨터 선택
- 우수한 비디오 화질 – 최대 2048 x 1536; DDC 2B
- 대부분의 마우스에서 Microsoft IntelliMouse 및 스크롤 휠을 지원
- 컴퓨터 작동을 모니터링 하기 위한 자동 스캔 기능.
- 버스 파워 지원
- ATEN ASIC 내장
- OS 지원:Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, FreeBSD

사양

컴퓨터 연결	4
포트 선택	Hotkey, Pushbutton
커넥터	
콘솔 포트	1 x SPHD-15 Male (Yellow)
KVM 포트	4 x SPHD-15 Female (Yellow)
전원	1 x DC Jack (Black)
스위치	
포트	4 x Pushbutton
LED	
선택	4 (Green)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	5 Seconds
소비 전력	DC5V:0.39W:6BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50˚C
보관 온도	-20-60˚C
습도	0~80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.49 kg (1.08 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 8.15 x 2.50 cm (7.87 x 3.21 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

CS74E (Front)
Master View KVM Switch
CS-72E
1
2
3
4
CS74E (Rear)
PC 4
PC 3
PC 2
PC 1
Console