Simply Better Connections

CS52A

2-포트 PS/2 USB VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 with 원격 포트 선택기



유연한 조합: PS/2 키보드+USB 마우스

특장점

- 하나의 콘솔(모니터, PS/2 키보드, USB 마우스)로 2대의 컴퓨터 제어 가능
- 원격 포트 선택기로 통해 포트 선택 가능
- 멀티 기능 마우스 지원
- USB 2.0 마우스 포트를 USB 허브 및 USB 주변 기기로 공유 사용 가능
- 컴팩트한 디자인, 내장형 케이블(콘솔 0.15m; 컴퓨터 0.6m 및 1.2m)
- 오디오(마이크 및 스피커)기능 내장 - 풀베이스 응답으로 2.1 서라운드 사운드 시스템에 풍부한 경험 제공
- KVM과 오디오 포커스 독립 스위칭 - 하나의 컴퓨터가 KVM 포커스 사용시, 다른 컴퓨터는 오디오에 포커스
- 우수한 비디오 품질 - 2048x 1536@60Hz; DDC2B
- 자동 스캔으로 컴퓨터 작동 모니터링 기능
- 버스 파워 지원
- OS 지원:Windows2000/XP/VistaVista, Linux, FreeBSD

사양

컴퓨터 연결	2
포트 선택	핫키, 원격 포트 선택기
커넥터	
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x USB Type A Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple) 2 x HDB-15 Male (Blue) 2 x USB Type A Male (Black) 2 x Mini Stereo Plug Male (Green) 2 x Mini Stereo Plug Male (Pink)
원격 포트 선택기	1 x Mini Stereo Jack
LED	
선택	2 (Green)
케이블 길이	
콘솔	0.15m
컴퓨터	0.6m, 1.2m
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2
비디오	2048 x 1536; DDC2B
스캔 간격	3, 5, 10, 20 초
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	플라스틱
무게	0.40 kg (0.88 lb)
크기 (L X W X H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.