

CS62

2-포트 PS/2 VGA 케이블 KVM 스위치 (1.2m)



CS62 2 포트 KVM 스위치는 1.2m 케이블과 통합된 편리한 디자인입니다. 하나의 콘솔을 통해 2 대의 서버를 제어 할 수 있습니다.

특장점

- 하나의 PS/2 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터 제어
- 컴팩트한 디자인, 내장형 1.2m 케이블
- 일체형 디자인
- 우수한 비디오 품질 2048 x 1536; DDC2B
- 자동 스캔으로 자동 모니터링 기능
- 버스 파워 지원
- OS 지원: Windows 2000/XP/Vista,LINUX, FreeBSD



사양

| 컴퓨터 연결 | 2 |
|----------------|---|
| | |
| 포트 선택 | Hotkey |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 1 x 6-pin Min-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Min-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue) |
| KVM 포트 | 2 x 6-pin Min-DIN Male (Purple) 2 x 6-pin Min-DIN Male (Green) 2 x HDB-15 Male (Blue) |
| LED | |
| 선택 | 2 (Green) |
| 케이블 길이 | |
| 컴퓨터 | 1.2 m |
| 에뮬레이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2 |
| 비디오 | 2048 x 1536; DDC2B |
| 스캔 간격 | 3, 5, 10, 20 seconds |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20-60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Plastic |
| 무게 | 0.27 kg (0.59 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 7.30 x 6.24 x 2.25 cm (2.87 x 2.46 x 0.89 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |



다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN* International Co. Ltd. ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.