

VS102

2-포트 VGA 분배기 월 플레이트 (250MHz)



VS102 video splitters provides video input signals to 2 video outputs each at 250 MHz after duplication. Users can boost video signals from the video gain knob within a transfer range up to 65m.



특장점

- One video input to 2 video outputs.
- Cascadable to 3 levels-provides up to 8 video signals.
- Supports up to 250 MHz bandwidth.
- Long distance transmission - up to 65 m.
- High video resolution - up to 1920 x 1440.
- DDC, DDC2, DDC2B Compatible (Port 1 only).
- Supports VGA, XGA, SVGA, UXGA and multisync monitors.
- OS Support: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac and Sun
- Compact design with convenient topside connection, lays flat on a desktop or mounts on the wall

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	2 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	250 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1440
최대 거리	Up to 65 m
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC9V:1.22W:6BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.19 kg (0.42 lb)
크기 (L X W X H)	10.36 x 7.90 x 2.82 cm (4.08 x 3.11 x 1.11 in.)
카트 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.