

VE172R

VGA/오디오 Cat 5 수신기 with 캐스케이드 (1280 x 1024@150m)



VE172R Over Cat 5 리시버는 ATEN MDS 스탠다드 플러스 솔루션([VS1204T/VS1208T](#), [VE170T/VE170R/VE170RQ](#))와 호환됩니다. 최대 10단계까지 캐스케이드 하여 최대 150m까지 최장 전송 가능합니다.

호환되는 전송기 장치:

[VE170T](#) A/V Over Cat 5 전송기

[VE1204T](#) A/V Over Cat 5 전송기

[VE1208T](#) A/V Over Cat 5 전송기

호환되는 수신기 장치:

VE172R A/V Over Cat 5 캐스케이드 리시버

[VE170R](#) A/V Over Cat 5 리시버

[VE170RQ](#) A/V Over Cat 5 데스크류 리시버



특장점

- Cat 5 케이블을 이용하여 전송기와 수신기 장치 연결
- 10단계까지 캐스케이드 가능
- 장거리 전송 가능 최대 150m
- 우수한 비디오 품질 – 1920 x 1200 @60Hz (30m); 1600 x 1200 @60Hz (100m); 1280 x 1024 @60Hz (150m)
- 오디오 가능 (Mono)
- 게인 조정/보상 제어 – 거리에 따른 신호 강도 조정 및 보상을 수동으로 가능
- 8KV/15KV ESD 보호 내장
- 랙 마운트 가능
- VESA FDMI 마운트 기준 적용

사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
최대 해상도 / 거리	Up to 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m
오디오 출력	
인터페이스	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5.3V:2.29W:11BTU
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.24 kg (0.53 lb)
크기 (L X W X H)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
카트 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.