

VM0404HB

4 x 4 True 4K HDMI 매트릭스 스위치



VM0404HB는 4개의 HDMI 비디오 소스를 4개의 HDMI 디스플레이에 쉽게 라우팅 할 수 있는 True 4K HDMI 매트릭스 스위치입니다. 최대 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)의 우수한 비디오 해상도, 강력한 신호 라우팅, 초고속 디지털 비디오 스위칭으로 이벤트, 디지털 강의실, 강당, 백화점 등 True 4K 디지털 신호 라우팅이 필요한 환경에 적합합니다.

VM0404HB의 직관적인 GUI 디자인은 출력 연결에 대한 입력을 유연하게 구성할 수 있어 물리적인 설치 변경을 주기적으로 할 필요가 없습니다. 내장된 웹 GUI 외에도 전면 푸쉬 버튼, IR 원격, RS-232 제어, 이더넷 연결을 통한 텔넷으로 VM0404HB를 작동할 수 있어 언제든지 전환할 수 있는 가용성을 유지하면서 동시에 탁월한 편의성을 제공합니다.



특장점

- 4개의 HDMI 소스를 4대의 HDMI 디스플레이로 연결
- **최대 4096 X 2160 @60Hz (4:4:4)의 True 4K 해상도 지원**
- HDR10+ 지원
- 다양한 제어 방식 - 전면 패널 선택 버튼, IR 리모컨, RS-232, 이더넷 (텔넷/웹 GUI) 연결을 통한 시스템 관리
- ATEN Video 매트릭스 컨트롤 앱을 통해 빠르게 보기 및 제어 가능
- EDID Expert™ - 전원이 켜질 때 자연스러움과 고품질의 디스플레이, 화면 변환 시 최적의 해상도 구현을 위한 최적의 EDID 설정 선택
- 완벽한 4K 출력을 위한 최대 6 Gbits의 신호 전송 속도
- Dolby True HD 및 DTS HD 마스터 오디오 지원
- HDMI (3D, Deep Color); HDCP 2.2 호환
- CEC(Consumer Electronics Control)로 상호 연결된 HDMI 장치가 통신하고 하나의 원격 제어에 응답
- **HDMI의 ESD 보호**
- HDMI 케이블 보안을 위한 ATEN의 LockPro™- HDMI 케이블 잠금 장치 제공
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 랙 마운트 가능 (1U 크기)

사양

비디오 입력	
인터페이스	4 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
최대 거리	5.0 m(4K@60Hz (4:4:4))

비디오 출력	
인터페이스	4 x HDMI Type A Female (Black)
최대 거리	5m / 4K@60Hz (4:4:4) 15m / 1920 x 1200
적용	100 Ω
비디오	
최대 픽셀 클럭	600 MHz
최대 해상도	최대 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
최대 대역폭	18 Gbps(6 Gbps Per Lane)
규격 인증	HDMI (3D, 4K, Deep Color) HDCP 2.2 Compatible Consumer Electronics Control (CEC)
제어	
RS-232	Connector: 1 x DB-9 Female (Black) Baud rate and protocol: Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow Control: No
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
이더넷	1 x RJ-45 Female
EDID 설정	EDID 모드: Default / Port 1 / Remix / Customized (EDID Wizard 지원)
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 40°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
보관 온도	-20 ~ 60°C
제품 외관	
무게	2.47 kg (5.44 lb)
재질	금속
크기 (L X W X H)	43.72 x 15.28 x 4.40 cm (17.21 x 6.02 x 1.73 in.)
커넥터	
전원	1 x 3-Prong AC Socket
카튼 번호	1 pc
소비 전력	AC110: 17.8W:83BTU/h AC220:17.6W:83BTU/h
<p>노트:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. 	

전원	
입력 전력 정격	100-240 VAC; 50-60 Hz; 1.0A
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.