

VS1208T

8-포트 VGA/오디오 Cat 5 분배기



VS1208T A/V Over Cat 5 분배기는 멀티플 디스플레이에 고품질 오디오 및 비디오 콘텐츠를 제공하기 위한 효과적인 비용의 효율적인 솔루션입니다. Cat 5e 케이블을 통해 ATEN A/V Over Cat 5 리시버([VE170](#))를 연결하여, 단일 입력 신호를 최대 300m의 위치에 디스플레이 할 수 있습니다.

VS1208T A/V Over Cat 5 분배기는 멀티미디어 콘텐츠에 필요한 모든 전문 A/V 설비에 이상적입니다.

호환 가능한 리시버 장치:

[VE170R](#) A/V Over Cat 5 리시버

[VE170RQ](#) A/V Over Cat 5 리시버 + Deskew

특장점

- 하나의 오디오/비디오 입력 신호를 Cat 5e 케이블을 통해 최대 8개의 오디오/비디오 신호로 출력 가능
- 하나의 로컬 디스플레이와 8대의 리모트 디스플레이를 지원
- 최대 225MHz 대역폭 지원
- Cat 5e 케이블을 사용하여 최대 300m까지 디스플레이 연장 가능
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1920 x 1200 @ 60Hz
- 오디오 기능 제공(모노)
- 8KV/15KV ESD 보호 내장
- 랙 마운트 가능

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue) - Local Output 8 x RJ-45 Female
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	225 MHz
최대 해상도 / 거리	Up to 1920 x 1200@60Hz@150m; 1280 x 1024@60Hz@300m
오디오	
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5.3V:7.04W:33BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.64 kg (1.41 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.