

# **VB802**

HDMI Cat 5 리피터 (1080p@40m)



VB802 HDMI Over Cat 5 리피터는 HDMI 시그널 연장 장치로 ATEN HDMI Over Cat 5 분배기나 연장기와 호환됩니다. VB802의 연장 전송 거리는 두 개의 Cat 5e 케이블로 최대 60m까지 연장합니다. 추가 연장기로 HDMI 시그널은 더 먼 거리도 전송 가능합니다.



#### 특장점

- 두 개의 Cat 5e 케이블로 HDMI 시그널을 연장 가능
- 장거리 전송 최대 60m
- 빠르고 효율적인 방법으로 멀티미디어 컨텐츠를 리시버에 전송함
- 로컬 HDMI 출력 지원
- HDMI와 HDCP 호환
- HDMI (3D)
- 돌비 트루 HD와 DTS HD 마스터 오디오 지원
- 개선된 이미지 품질을 위한 8레벨 EQ 조정기능 5레벨까지 캐스케이드\* 가능
- 최상의 비디오 품질 HDTV 해상도 480p, 720p, 1080i와 1080p (1920 x 1080)
  - \* 시그널 품질은 케이블에 달려있습니다. STP Cat 5e/6 케이블 또는 ATEN 로우 스큐 케이블(Part No. 2L-2801) 을 추천합니다.




# 사양

비디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black) 2 x RJ-45 Female
적용	100 Ω
비디오	
최대 대역폭	225 MHz
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color) HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	Up to 1080p@40m; 1080i@60m
오디오 출력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5V:12.28W:58BTU/h
	노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.25 kg ( 0.55 lb )
크기 (L X W X H)	12.30 x 9.04 x 2.26 cm (4.84 x 3.56 x 0.89 in.)
카튼 번호	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.



#### 다이어그램



# 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN\* International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.