VE066

미니 Cat 5 DVI 연장기 (1920 x 1200@20m)

VE066 미니 Cat 5 DVI 연장기 제품은 사용자의 DVI 디스플레이와 DVI 소스 사이의 거리를 확장하기 위해 무겁고 비싼 DVI 케이블을 사용하는 대신 Cat 5e 또는 Cat 6 케이블을 이용하여 최대 20미터까지 확장할 수 있습니다. 핫 플러그 기능을 지원하여 제품의 전원을 차단할 필요없이 쉽게 VE066 송신기/수신기를 추가/제거할 수 있습니다. 모든 ATEN DVI 스위치, DVI 분배기, VE066 미니 Cat 5 DVI 연장기 제품과 호환성이 뛰어나며, 경제적인 비용으로 편리하게 DVI 디스플레이를 확장할 수 있습니다.

특장점

- DVI 소스와 DVI 디스플레이 사이의 거리 확장 가능
- 송신기와 수신기 유닛 연결 시 Cat 5e 케이블 사용
- 장거리 전송 가능 - 최대 20m*
- HDCP 1.1
- 핫 플러그 지원
- 고해상도 비디오 지원 - 최대 1920 x 1200
- 간결한 구조 형식
- 모든 ATEN DVI 스위치 제품 및 DVI 스플리터 제품과의 뛰어난 호환성
- LCD 화면, 플라즈마 TV, 프로젝터 지원
- 완벽한 홈 엔터테인먼트 시스템, 실외 멀티미디어 화면, 감시 시스템, 프로젝터 확장, 항공 비행 스케줄 모드 완벽 지원
- 스마트 비디오 디스플레이 – 이미지 품질은 출력 장치의 해상도에 최적화
- 별도의 전원 불필요

  * 다른 소스 장치/디스플레이 장치를 사용하는 것은 다른 결과를 가져올 수 있습니다. 최고의 결과를 위해, 고품질 케이블을 사용하는 것을 추천합니다.

사양

Function	VE066R	VE066T
비디오 입력		
인터페이스	N/A	1 x DVI-D Male (Gold)
적용	N/A	100 Ω
비디오 출력		
인터페이스	1 x DVI-D Male (Gold)	N/A
적용	100 Ω	N/A
비디오		
최대 대역폭	4.95 Gbps (1.65 Gbps Per Lane)	4.95 Gbps (1.65 Gbps Per Lane)
최대 픽셀 클럭	165 MHz	165 MHz
지원 버전	HDCP Compatible	HDCP Compatible
최대 해상도 / 거리	Up to 1080p @ 15 m / 1080i @ 20 m	Up to 1080p @ 15 m / 1080i @ 20 m
사용 환경		
사용 온도	0 - 50°C	0 - 50°C
보관 온도	-20 - 60°C	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관		
재질	Plastic	Plastic
무게	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
크기 (L X W X H)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)	5.66 x 4.07 x 2.15 cm (2.23 x 1.6 x 0.85 in.)
카튼 번호	20 pcs	20 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

Optimum Video Input
or
VE066T
20m
Optimum Display (detection)
VE066R
or
Optimum Video Output