Simply Better Connections

VE300T

VGA/오디오 Cat 5 송신기 with 자동 보정 기능



VE300T A/V Over Cat5 전송기는 ATEN의 VM0808T/VM1616T 매트릭스 스위치와 완벽하게 통합되도록 설계 되었으며 단일의 Cat5e케이블을 이용하여 스위치에서 디스플레이 까지 최대 300미터 신호 연장 가능합니다. VE300은 건설 현장, 공장 그리고 제어 및 보안 센터에 매우 적합하며, 공공장소에 디스플레이 하는 동안, 시스템 장비는 안전한 위치에 있어야 하는 설치에 매우 적합합니다.


특장점

- 최대 300m 까지 장거리 전송 가능
- 자동 및 조절 가능한 게인 제어 - 거리에 대한 보정 신호 강도를 조절
- 와이드 스크린 지원
- 랙 마운트 가능
- 8KV/15KV ESD 보호 내장

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
오디오	
입력	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
출력	Stereo: 1 x Mini Stereo Jack Female (Green)
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5.3V:1.90W:9BTU
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.47 kg (1.04 lb)
크기 (L X W X H)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.