

VE510

비디오 싱크로나이저



VE510 비디오 싱크로나이저는 연장기에서 사용하는 비디오 신호 속도를 조절하는 기기로, 장거리 신호에서 생기는 예러나 타이밍 에러를 보정합니다. 본체의 RGB 조정 버튼에서 RGB 신호를 수동 조정하는 것도 가능하며, 수동 조절된 설정은 메모리 버튼으로 저장해 차후 호출할 수 있습니다.

특장점

- VGA 지원 비디오 장치와 VGA 디스플레이를 연결해 장거리에서도 고화질 유지
- 신호 속도 보정
- RGB 조정 - 수동으로 선택 버튼을 이용해 RGB 신호 조정
- Skew 균등화
- 메모리 셋 버튼 - 사용자 설정 저장, 호출 가능
- 상태 모니터링이 가능한 LED
- 쉬운 설치
- 핫 플러그 지원
- 컴팩트 사이즈 - DIN 레일과 Wall 마운트
- ATEN KVM 연장기, 비디오 연장기와 KVM 스위치 호환

주의: 색상 조정 사진:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDB-15 Male (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	1.8 m
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Blue)
적용	75 Ω
최대 거리	30 m
비디오	
최대 대역폭	300 MHz
커넥터	
전원	1 x DC Jack (Black)
소비 전력	DC5V:1.1W:5BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20 - 60°C
습도	0 - 80% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.21 kg (0.46 lb)
크기 (L X W X H)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.