

VC812

HDMI to VGA/오디오 컨버터 with 스케일러



VC812 HDMI VGA 스케일러 컨버터는 쉽고 편리한 방법으로 HDMI 입력 신호를 아날로그 비디오(VGA)로 변환 합니다. VC812는 고성능 스케일러 엔진으로 최상의 비디오 이미지 품질을 유지시켜 줍니다.

VC812는 전면 패널 푸시버튼을 통해 내장된 온스크린디스플레이(OSD)로 동작 제어 가능합니다.

Resolution

1920 x 1200, 1080P



특장점

- HDMI 신호를 VGA 출력으로 변환
- 아날로그 스테레오 오디오 입력 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 1080p, 1920 X 1200
- 고성능 스케일러 내장으로 최상의 이미지 품질 지원
- 부드러운 비디오 플레이백 품질을 위한 우수한 디인터레이서 기능
- 비디오와 시스템 설정을 위한 OSD 기능 내장
- 우수한 비디오 노이즈 감소 통합
- 차세대 컬러 엔진과 통합 - 자동 이미지 품질/컬러 조정 및 확장
- 자동으로 비디오 입력 신호 감지
- 전원 상태와 소스장치의 LED 알림
- 소프트웨어 필요없음 - 호환 문제와 설치 문제 없음

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)
적용	100 Ω
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Black)
적용	75 Ω
비디오	
최대 픽셀 클럭	165 MHz
최대 해상도	Up to 1920 x 1200
스케일러 해상도	480p; 480i; 576p; 576i; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1360 x 768; 1440 x 900; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1080i; 1080p; 1920 x 1200
오디오	
출력	Analog: 1 x Mini Stereo Jack Female (Black) Digital: 1 x RCA (Yellow)
커넥터	
전원	1 x DC Jack
소비 전력	DC5V:2.125WBTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	20 - 90% RH, Non-Condensing
제품 외관	
재질	Metal
무게	0.29 kg (0.64 lb)
크기 (L X W X H)	11.00 x 8.30 x 2.80 cm (4.33 x 3.27 x 1.1 in.)
카튼 번호	5 pcs
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.