Simply Better Connections

UC3002A

USB-C to VGA 어댑터

UC3002A는 노트북, 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰의 USB-C포트를 통해 VGA 디스플레이 또는 프로젝터로 비디오를 전송할 수있는 USB-C to VGA 어댑터입니다. UC3002A는 최대 1920 x 1200 @ 60Hz의 고해상도 비디오 해상도를 지원하므로 더 큰 모니터로 편리하게 확장하거나 프로젝터에서 프레젠테이션을 수행 할 수 있게 해줍니다.

특장점

- USB-C 지원 노트북, 스마폰에서 1920 x 1200@60Hz VGA 디스플레이, 프로젝터로 고품질 비디오 전송*
- 비디오 전송 및 단열시 신호 간섭을 억제하는 프리미엄 케이스
- 작고 가벼운 디자인
- 주요 운영 체제에서 작동 : Windows®, OS X®, iPad Pro 3 세대, 안드로이드
- 플러그 앤 플레이 - 추가 소프트웨어 필요 없음
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환

*Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상. USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt 모드를 지원해야합니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x USB-C Male (Black)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Black)
비디오	
최대 픽셀 클럭	148.5 MHZ
최대 해상도	1920 x 1200@60Hz
지원 버전	USB3.1 Type-C with DP Alt Mode (Thunderbolt™ 3 호환) USB Billboard Device Class
시스템 요구 사항	1. Windows 10 이상, DP Alt 모드 *가있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 포함. CPU 생성에 대한 자세한 정보는, https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html을 참조 2.Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 3.Android 8.0 이상, DP Alt 모드가있는 USB-C 지원 스마트 폰 4.iOS 12.1 이상, iPad Pro 3 세대 (2018)
사용 환경	
사용 온도	0 - 40 ºC
보관 온도	-20 - 60 ºC
습도	비 응축상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.02 kg (0.06 lb)
크기 (L X W X H)	3.95 x 1.40 x 9.60 cm (1.56 x 0.55 x 3.78 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

Simply Better Connections

VGA 디스플레이

Simply Better Connections

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.