

UC3002A

USB-C to VGA 어댑터



UC3002A는 노트북, 태블릿, 컴퓨터, 스마트폰의 USB-C포트를 통해 VGA 디스플레이 또는 프로젝터로 비디오를 전송할 수 있는 USB-C to VGA 어댑터입니다. UC3002A는 최대 1920 x 1200 @ 60Hz의 고해상도 비디오 해상도를 지원하므로 더 큰 모니터로 편리하게 확장하거나 프로젝터에서 프레젠테이션을 수행 할 수 있게 해줍니다.

특장점

- USB-C 지원 노트북, 스마트폰에서 1920 x 1200@60Hz VGA 디스플레이, 프로젝터로 고품질 비디오 전송*
- 비디오 전송 및 단일시 신호 간섭을 억제하는 프리미엄 케이스
- 작고 가벼운 디자인
- 주요 운영 체제에서 작동 : Windows®, OS X®, iPad Pro 3 세대, 안드로이드
- 플러그 앤 플레이 - 추가 소프트웨어 필요 없음
- Thunderbolt 3 (USB-C)와 호환

*Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby Lake) 이상. USB-C 포트를 통해 비디오 출력이 작동하려면 DP Alt 모드를 지원해야 합니다.

사양

비디오 입력	
인터페이스	1 x USB-C Male (Black)
비디오 출력	
인터페이스	1 x HDB-15 Female (Black)
비디오	
최대 픽셀 클럭	148.5 MHZ
최대 해상도	1920 x 1200@60Hz
지원 버전	USB3.1 Type-C with DP Alt Mode (Thunderbolt™ 3 호환) USB Billboard Device Class
시스템 요구 사항	1. Windows 10 이상, DP Alt 모드 *가있는 USB-C 지원 컴퓨터 * Intel 7 세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 포함. CPU 생성에 대한 자세한 정보는, https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html 을 참조 2. Mac OS X 10.12 이상, USB-C 지원 컴퓨터 3. Android 8.0 이상, DP Alt 모드가있는 USB-C 지원 스마트 폰 4. iOS 12.1 이상, iPad Pro 3 세대 (2018)
사용 환경	
사용 온도	0 - 40 °C
보관 온도	-20 - 60 °C
습도	비 응축상태에서 0 - 80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	0.02 kg (0.06 lb)
크기 (L X W X H)	3.95 x 1.40 x 9.60 cm (1.56 x 0.55 x 3.78 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



VGA 디스플레이



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.