

US3344I

4 x 4 USB 3.2 Gen1 산업용 주변기기 공유 스위치



UUS3344I는 산업용 스위치로 4대의 컴퓨터에서 키보드, 마우스, 기타 주변 장치와 같은 USB 3.2 Gen 1 장치를 공유하고 사용할 수 있습니다. 푸쉬 버튼을 눌러 수동으로 포커스를 특정 컴퓨터로 전환하거나 연결된 컴퓨터의 감지에 따라 포커스를 자동으로 전환할 수 있습니다.

US3344I를 사용하면 각 컴퓨터별 복잡한 이중화 시스템 및 장비 구입비용이 발생하지 않습니다. US3344I는 세시 및 랙 장착형 디자인으로 모든 산업 환경에 적합하며 설치 또한 깔끔하게 할 수 있습니다. 추가 편의를 위해 케이블 배치를 단순화할 수 있는 외부 원격 제어 포트가 있습니다. US3344I는 USB 케이블을 번들로 제공하여 추가 USB 케이블 구입 비용을 절약할 수 있습니다.

특장점

- 4 대의 컴퓨터가 최대 4 대의 USB 주변장치 공유
- 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 USB 3.2 Gen 1 호환성
- 멀티 플랫폼 지원 - Windows, Mac, Linux
- LED 표시기를 통해 포트 포커스 표시
- 월 마운트 가능한 디자인의 메탈사시
- 애프터마켓 USB M2 나사 잠금 케이블 지원
- 원격 컨트롤러 또는 5 핀 터미널 블록을 사용해 RS-422/RS-485 링크를 통하여 포트 선택 지원
- 핫 플러그 지원
- 터미널 블록을 통한 DC 9 - 24V 전원 입력 지원*
- USB BC 1.2 및 과전류 보호 지원
- 전원 커기 감지

- 전원 커기 감지 - 컴퓨터 포커스가 새로 연결되거나 전원이 켜진 컴퓨터로 자동 전환
- 컴퓨터 포커스는 포커스가 있는 컴퓨터의 플러그가 뽑히거나 전원이 꺼지면 포트 1로 자동 전환

- 펌웨어 업그레이드 가능

*다음 전원 공급 장치 중 하나를 지원합니다.

1. DC 터미널 블록
2. DC 전원 잭(가까운 ATEN 대리점에서 별도 구매 가능. 부품 번호: 0AD8-8012-33MG)

사양

컴퓨터 연결	4
커넥터	
컴퓨터	4 x USB Type B Female (Blue)
장치	4 x USB Type A Female (Blue)
시리얼	1 x 5-pin Terminal Block (Green)
전원	1 x 2-pin 9-24V Terminal Block (Green)
전원 (선택사항)	1 x 12V DC Jack Female (Black)
포트 선택	원격 포트 선택기 / Serial command
LED	
선택	4 (Green)
시리얼	RS422 (Orange) RS485 (Green)
케이블 길이	
USB 케이블	2x USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.2M 2x USB 3.2 Gen 1 Type-B to Type-A Cables 1.8M
원격 포트 선택기	1.8 m
사용 환경	
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
제품 외관	
재질	금속
무게	0.51 kg (1.12 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램





