

CE800B

USB VGA/오디오 Cat 5 KVM 연장기 | with USB 저장장치 (1024x768@250m)



오디오가 내장되어 있는 CE800B USB KVM 연장기는 리모트 콘솔(USB 키보드, 마우스, 모니터, 스테레오 스피커, 마이크)에서 컴퓨터 시스템으로 액세스 하도록 합니다. 이것은 공장과 건설 현장, 또는 콘솔이 편리하게 접근할 위치에 있는 모든 종류의 설비에 적합하지만 사용자들은 시스템 장비를 공사 현장과 거친 환경과는 멀리 안전한 장소에 놓고 싶어합니다.

CE800B는 USB 대용량 저장 장치 플래시 드라이브를 지원하는 USB 포트를 내장하였습니다. 로컬 유닛에 B타입 USB 포트를 추가하여 플래시 드라이브 기능이 PC와 KVM 스위치 설비에 완벽하게 지원되도록 하였습니다.

특장점

- Cat 5e 케이블을 연결을 통한 로컬과 리모트 장치 최대 250m 까지 연장 가능
- 듀얼 콘솔 - 로컬/리모트 각 장치에 연결된 콘솔(마우스/키보드/모니터)에서 동일 컴퓨터 제어 가능
- 2개의 유닛에 있는 내장된 USB 포트는 순위순 파일 공유를 위해 플래시 드라이브와 호환되는 외부 USB 대용량 저장 장치를 지원
- 보안을 위해 USB 데이터 전송 시 ID, 패스워드 입력
- VGA, SVGA 및 멀티싱크 모니터, 로컬 모니터 지원 (DDC, DDC2, DDC2B)
- 고해상도 비디오 - 최대1600 x 1200 @ 60 Hz
- 8KV/15KV ESD 보호, 2KV 서지 보호
- 게인 컨트롤 조정 가능 - 신호 세기 자동 또는 수동 조정으로 장거리 신호 보장
- 스테레오 스피커 및 스테레오 마이크 지원
- 마이크로소프트 인텔리마우스 및 대부분 마우스의 스크롤링 휠 지원
- 펌웨어 업그레이드 가능
- ASIC 기반의 뛰어난 신뢰성 및 호환성

- EDID 데이터는 와이드 스크린에 대 한 로컬 비디오 출력 포트에서 전송 됩니다.
와이드 스크린 모드 및 디스플레이 대 한 로컬 비디오 출력 포트에 모니터를 연결 하거나
ATEN EDID 에뮬레이터를 사용 합니다.

사양

Function	CE800BL	CE800BR
컴퓨터 연결	1	N/A
커넥터		
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x Mini Stereo Jack (Green) 1 x Mini Stereo Jack (Pink)	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x Mini Stereo Jack (Green) 1 x Mini Stereo Jack (Pink)

KVM 포트	1 x USB Type A (Female)	1 x SPHD-15 Female (Yellow) 1 x USB Type B (Female) 1 x USB Type A (Female) 1 x Mini Stereo Jack (Green) 1 x Mini Stereo Jack (Pink)
펌웨어 업그레이드	1 x 4-conductor 3.5 mm Jack	N/A
전원	1 x DC Jack	1 x DC Jack
장치간 연결	1 x RJ-45	1 x RJ-45
스위치		
동작 모드 선택	1 x Pushbutton	1 x Pushbutton
이미지 보정	N/A	2 x Pushbutton
LED		
로컬	1 (Green)	N/A
원격	1 (Green)	1 (Green)
링크	N/A	1 (Green)
보상	N/A	1 (Orange)
비디오	1920x1200@60Hz at 30m; 1600x1200@60Hz at 150m; 1024x768@60Hz at 250m	1920x1200@60Hz at 30m; 1600x1200@60Hz at 150m; 1024x768@60Hz at 250m
소비 전력	DC5V:2.67W:27BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:4.75W:29BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0-50°C	0-50°C
보관 온도	-20-60°C	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.51 kg (1.12 lb)	0.49 kg (1.08 lb)
크기 (L X W X H)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.16 x 2.63 cm (7.95 x 3.21 x 1.04 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.