

## PE0212

기본형 PDU

PE0212A



PE0212 시리즈 기본형 PDU는 12개의 AC 아울렛을 지원하며 IEC 또는 NEMA 소켓 구성에서 사용할 수 있습니다.

PE0212 시리즈 기본형 PDU는 랙 외부에 수직으로 설치 가능한 1U 설계로, 12개의 AC 출력을 제공하는 동시에 서버 랙의 공간을 보다 효과적으로 절약할 수 있습니다.

\*최상의 퍼포먼스를 위해 chrome 브라우저 사용을 권장 드립니다.

### 특장점

- 기본 PDU
  - 공간절약 - 1U 랙 마운트 설계
  - IEC 또는 NEMA 아울렛 모델
  - 과전류 보호
  - 알루미늄 재질
- 주요 응용
  - 서버
  - 네트워크 기기
  - 통신 장비

### 사양

| Function | PE0212A                            | PE0212B                            | PE0212G     |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 전기       |                                    |                                    |             |
| 공칭 입력 전압 | 100-120 VAC                        | 100-240 VAC                        | 100-240 VAC |
| 최대 입력 전류 | 최대 20A<br>(UL de-rated<br>16A Max) | 20A (Max)<br>(UL de-rated 16A Max) | 최대 10A      |
| 입력 주기    | 50-60 Hz                           | 50-60 Hz                           | 50-60 Hz    |
| 입력 연결    | IEC-320 C14                        | NEMA L6-20P                        | IEC-320 C14 |

|                                    |                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 입력 전력                              | IEC-320 C13 / NEMA 5-15P                              | 4800VA(Max);<br>3840VA(UL de-rated)                                                                                                                                  | IEC-320 C13 / IEC-320 C14                        |
| 아울렛 유형                             | (12) NEMA 5-15R                                       | (12) IEC 320 C13                                                                                                                                                     | (12) IEC 320 C13                                 |
| 최대 출력 전류 (아울렛)                     | 최대 15A (UL derating 12A Max)                          | 15A (Max) (UL de-rated 12A Max)                                                                                                                                      | 최대 10A                                           |
| 최대 출력 전류 (뱅크)                      | 최대 15A (UL derating 12A Max)                          | 20A (Max) (UL de-rated 16A Max)                                                                                                                                      | 최대 10A                                           |
| 최대 출력 전류 (전체)                      | 최대 15A (UL derating 12A Max)                          | 20A (Max) (UL de-rated 16A Max)                                                                                                                                      | 최대 10A                                           |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Yes                                                   | Yes                                                                                                                                                                  | Yes                                              |
| 제품 외관                              |                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 크기 (L X W X H)                     | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)      | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)                                                                                                                     | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.) |
| 무게                                 | 0.63 kg ( 1.39 lb )                                   | 0.63 kg ( 1.39 lb )                                                                                                                                                  | 0.63 kg ( 1.39 lb )                              |
| 전력 코드 길이                           | 10ft (14#)                                            | 10ft(12#)                                                                                                                                                            | 10ft (3x1.0mm2)                                  |
| 사용 환경                              |                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 온도 (동작 /저장)                        | 0 – 40°C / -20 – 60°C °C                              | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations. | 0 – 40°C / -20 – 60°C °C                         |
| 상승                                 | 3000m                                                 | 3000m                                                                                                                                                                | 3000m                                            |
| 지원 버전                              |                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                  |
| EMC 인증                             | FCC Class A                                           | FCC Class A                                                                                                                                                          | -                                                |
| 안전 인증                              | -                                                     | -                                                                                                                                                                    | LVD                                              |
| 노트                                 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |                                                                                                                                                                      |                                                  |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.