

PE0212

기본형 PDU

PE0212A



PE0212 시리즈 기본형 PDU는 12개의 AC 아울렛을 지원하며 IEC 또는 NEMA 소켓 구성에서 사용할 수 있습니다.

PE0212 시리즈 기본형 PDU는 랙 외부에 수직으로 설치 가능한 1U 설계로, 12개의 AC 출력을 제공하는 동시에 서버 룸의 공간을 보다 효과적으로 절약 할 수 있습니다.

*최상의 퍼포먼스를 위해 chrome 브라우저 사용을 권장 드립니다.

특장점

- **기본 PDU**
 - 공간절약 - 1U 랙 마운트 설계
 - IEC 또는 NEMA 아울렛 모델
 - 과전류 보호
 - 알루미늄 재질
- **주요 응용**
 - 서버
 - 네트워크 기기
 - 통신 장비

사양

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
전기			
공칭 입력 전압	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
최대 입력 전류	최대 20A (UL de-rated 16A Max)	20A (Max) (UL de-rated 16A Max)	최대 10A
입력 주기	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
입력 연결	IEC-320 C14	NEMA L6-20P	IEC-320 C14

입력 전력	IEC-320 C13 / NEMA 5-15P	4800VA(Max); 3840VA(UL de-rated)	IEC-320 C13 / IEC-320 C14
아울렛 유형	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
최대 출력 전류 (아울렛)	최대 15A (UL derating 12A Max)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max)	최대 10A
최대 출력 전류 (뱅크)	최대 15A (UL derating 12A Max)	20A (Max) (UL de-rated 16A Max)	최대 10A
최대 출력 전류 (전체)	최대 15A (UL derating 12A Max)	20A (Max) (UL de-rated 16A Max)	최대 10A
OPD(Overcurrent Protection Device)	Yes	Yes	Yes
제품 외관			
크기 (L X W X H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
무게	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)
전력 코드 길이	10ft (14#)	10ft(12#)	10ft (3x1.0mm ²)
사용 환경			
온도 (동작 /저장)	0 – 40°C / -20 – 60°C *When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations.	0 – 40°C / -20 – 60°C *When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations.	0 – 40°C / -20 – 60°C °C
상승	3000m	3000m	3000m
규격 인증			
EMC 인증	FCC Class A	FCC Class A	-
안전 인증	-	-	LVD
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.		

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.