

BP48V18AH

외장 배터리 팩 (OL2000HV 전용)



외장 배터리 팩은 ATEN UPS와 함께 사용시 배터리 사용 시간을 연장해주는 역할을 합니다. 급작스런 전원 차단 발생시 데이터를 저장할 수 있도록 전원 공급 시간을 제공하는 기능을 가지고 있습니다.

참고 : 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 3~6개월 마다 4~6시간 동안 충전하십시오.

사양

전기	
공칭 입력 전압	48V
공칭 출력 전압	48V
최대 출력 전류 (전체)	50A Max
배터리	
배터리 유형	Sealed Lead-Acid
배터리 크기	12V/9Ah
배터리 수	8
제품 외관	
랙 유닛	2U
크기 (L X W X H)	43.80 x 48.00 x 8.60 cm (17.24 x 18.9 x 3.39 in.)
무게	29.00 kg (63.88 lb)
사용 환경	
온도 (동작 /저장)	0 – 40 °C/-15 – 45 °C
습도 (동작 & 저장)	0 – 90% (non-condensing)
상승	10,000 ft (3,000 m)/50,000 ft (15,000 m)
인증	
인증	UL,CE
승인	RoHS Compliant
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.