

VE7835A

100M True 4K HDMI Active 광 케이블



VE7835A는 최적의 고대역폭 데이터 전송을 위해 입력 신호와 출력 신호 간 변환을 지원하는 AOC 기술을 사용하는 광 케이블로 True 4K 해상도를 완벽하게 지원하며 100m 길이로 제공됩니다. HDCP 2.2 표준을 완벽하게 준수하며 3D, deep color, 최대 18Gbps 의 데이터 숙도를 포함한 HDMI 사양을 충족합니다. 또한 Dolby True HD 및 DTS-HD Master Audio 지원으로 무손실 오디오 신호 전송을 보장합니다. 비디오, 데이터 스트림을 케이블로 결합하는 HDMI 이더넷 채널 (HEC) 이 포함되어 있어 HDMI 를 통해 인터넷 연결 공유하거나 IP 기반 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 오 디오 리턴 채널 (ARC) 지원으로 TV 와 오디오 시스템 간 오디오 신호를 전송할 수 있어 TV와 외부 홈시어터 시스템 또는 사운드 바 사이의 케이블 수를 줄여 간결한 설치를 가능하게 합니다.

통합형 설계로 플러그형 젠더 및 금 도금 커넥터를 갖추고 있으며 교통센터, 쇼핑센터, 병원 등 디지털 사이니지의 도달 범위를 연장해야 하는 환경에 적합합니다.



특장점

- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR, HEC, ARC) ; HDCP 2.2 호환 True 4K 신호 4096 x 2160 @ 60Hz(4:4:4) 최대 100m 까지 연장
- HDR 지원
- HDM 이더넷 채널 (HEC) 지원 오디오 , 비디오 , 데이터 스트림을 하나의 케이블로 통합하여 설정 간소화 가능 오디오 리턴 채널 (ARC) 지원 − TV 와 오디오 시스템 연결용 추가 케이블이 필요하지 않음

- EMI 및 RFI 감소로 잡음 간섭 감소
 다중 오디오 채널 지원 Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
 견고한 케이블 인장 강도 (최대 10kg) 및 압축 하중 저항 (최대 50kg)
- 전보안 케이클 언장 정도 (최대 10kg) 및 압국 야공 사장 (최대 5 마이크로 USB 케이블을 통해 추가 전원을 공급하여 호환성 향상
 안정적인 전송을 위한 금도금 커넥터
 국제 난연제 표준 준수 : UL CMP-OF (Plenum)
 간편한 설치를 위한 플러그형 젠더

- 플러그 앤 플레이

사양


케이블 길이	100M / 328 ft	
케이블 타입	Cable Type: Hybrid cable with optical fiber and copper wire HDMI Standards: High Speed HDMI Cable	
비디오 입력		
인터페이스	1 x HDMI 19-pin Type-A Male (gold-plated) pluggable connector 1 x HDMI Type-D Male	
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI 19-pin Type-A Male (gold-plated) pluggable connector 1 x HDMI Type-D Male	
비디오		
최대 대역폭	18 Gbps (6 Gbps per Channel)	



Stell Styll Size	000 HIL (III.)	
최대 픽셀 클럭	600 MHz (Max.)	
규격 인증	HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR, HEC, ARC) HDCP 2.2 Color sub-sampling: 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 Color Depth: 30 / 36 / 48 bit	
최대 해상도 / 거리	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4) / 100M	
통신		
신호 범위	TMDS / HDCP 2.2 / EDID / CEC	
오디오		
입력	PCM 8-channel, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio	
출력	PCM 8-channel, Dolby Digital True HD, DTS-HD Master Audio	
연결 단자		
구조	7 x Tinned Copper Wire 4 x OM3 Optical Fiber (50/125um)	
외부 피복		
소재	UL Plenum (CMP-OF)	
인증		
인증	Safety and Emission: CE / FCC / RoHS2 / UL CMP-OF	
소비 전력	DC5V:0.25W:1BTU/h	
	노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	
전원 (선택사항)	Optional power source: Micro USB to USB cable (100cm) 5V, 250mW (max)	
알림	Bend Radius: 20mm (Min.) Connector Pull Strength: Max. 10kg (100N) Compression Load Resistance: Max. 50kg (500N) Shielding & Filling: AL Mylar shielding / Kevlar Filling	
사용 환경		
사용 온도	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
보관 온도	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
습도	0 - 85% RH, Non-Condensing	
제품 외관		
재질	Connector Case: Zinc-Alloy	
무게	2.70 kg (5.95 lb)	
케이블 외경 치수	Cable Outer Diameter: 4.5mm (± 0.2mm)	
카튼 번호	5 pcs	



다이어그램





에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 : 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



Copyright 2025 ATEN* International Co. Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN international Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners