

## 2L-7DA6H

Cable HDMI True 4K de alta velocidad con Ethernet de 0,6 m



El cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de ATEN ofrece una interfaz sin comprimir totalmente digital para señales de audio y de vídeo, lo que garantiza una transmisión de señal fiable a resoluciones hasta 4K real (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4). Nuestros cables están dotados de hilo de cobre teñido de alta calidad para ofrecer un vídeo más definido y más calidad de imagen.



### Características

- Transmisión óptima de señal hasta 4K real (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4)
- Función de canal Ethernet HDMI: el canal de datos dedicado adicional permite conexiones de red\*
- HDMI (3D, Color profundo, 4K); compatible con HDCP 2.2
- Conectores chapados en oro para transmisiones fiables
- Disponible en 0,6 m
- Radio de flexión 90° \*\*

Nota:

\* Función únicamente disponible si los dispositivos vinculados tienen habilitado el canal Ethernet HDMI

\*\* Oscila 100 veces entre ángulos de +/- 90 grados, con una frecuencia de 13 veces por minuto

## Especificaciones

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Resolución de vídeo              | 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)   |
| Propiedades físicas              |                               |
| Longitud del cable               | 0,6 m                         |
| Color del cable                  | Negro                         |
| Dimensiones exteriores del cable | 6,0 +- 0,15 mm                |
| Calibre del conductor            | 30 AWG                        |
| Material del conductor           | Cobre estañado                |
| Baño del conector                | Dorado                        |
| Tipo de conector                 | HDMI (19 pines) macho a macho |
| Tipo de aislamiento del cable    | Lámina de aluminio            |
| Tipo de forro del cable          | PVC                           |
| Condiciones medioambientales     |                               |
| Temperatura de funcionamiento    | 80°C                          |
| Clasificación                    | UL VW-1 (inflamabilidad), CSA |

## Diagrama

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.