

---

## AS251S

Switch automático RS-232 de 2 puertos



El AS251S permite que 2 PC compartan una impresora serial RS232. Es fácil de instalar y no necesita fuente de poder adicional.

### Características

- No requiere fuente de poder adicional
- Puerta de salida seleccionable
- Transparente para el usuario
- Sistemas Operativos: WIN98, WIN ME, WIN 2K y WIN XP.

---

## Especificaciones

Conectores	
Entrada	2 x RS-232 DB-25 hembra
Salida	1 x RS-232 DB-25 hembra
LEDs	
Entrada	2
Selección de puerto	Automático / Manual
Arbitraje de entrada	Primero en llegar primero en salir
Botón de función	Manual/Seleccionar
Longitud del cable	15 m [50'] (máx.)
Selección de tiempo de espera	10 ~ 60 segundos
Consumo de energía	AC9V:0.1W:0.46BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60°C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.05 kg ( 0.11 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

---