Simply Better Connections

AS251S

Switch automático RS-232 de 2 puertos



El AS251S permite que 2 PC compartan una impresora serial RS232. Es fácil de instalar y no necesita fuente de poder adicional.

Características

- No requiere fuente de poder adicional
- Puerta de salida seleccionable
- Trasparente para el usuario
- Sistemas Operativos: WIN98、WIN ME、WIN 2K y WIN XP.

Especificaciones

Conectores	
Entrada	2 x RS-232 DB-25 hembra
Salida	1 x RS-232 DB-25 hembra
LEDs	
Entrada	2
Selección de puerto	Automático / Manual
Arbitraje de entrada	Primero en llegar primero en salir
Botón de función	Manual/Seleccionar
Longitud del cable	15 m [50'] (máx.)
Selección de tiempo de espera	10 ~ 60 segundos
Consumo de energía	AC9V:0.1W:0.46BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 50˚C
Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 60˚C
Humedad	HR del 0~80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.05 kg (0.11 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.